



# tesa® Professional 53988

## Nastro Isolante Soft PVC



### Informazioni Prodotto

Nastro isolante in PVC morbido 53988, certificato secondo la norma IEC 60454-3-1 / 5

### Descrizione prodotto

Il nastro isolante elettrico tesaflex 53988 è un aiuto affidabile per elettricisti, meccanici e altri tuttofare. È caratterizzato da un materiale di base relativamente spesso, un alto grado di flessibilità e ottime prestazioni adesive (anche su acciaio ea basse temperature). Il nastro isolante in PVC non è adatto solo per isolare e contrassegnare fili, ma anche per riparazioni e raggruppamenti. Poiché è disponibile in molti colori - rosso, blu, marrone, nero, bianco, grigio, verde, giallo e giallo-verde -, può anche essere utilizzato come nastro adesivo per marcatura. tesaflex 53988 è certificato secondo tutti gli standard pertinenti e può essere utilizzato facilmente.

### Caratteristiche

- Specialmente adatto per applicazioni elettriche, ad es. isolamento o marcatura di cavi
- Certificato in conformità con IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, RoHS 2.0 e REACH
- Materiale del supporto spesso (150 µm)
- Elevata tensione di rottura dielettrica (7.000 V)
- Resistente al calore fino a +90° C
- Disponibile in vari colori e dimensioni

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                  |                   |        |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | PVC plastificato | • Spessore totale | 150 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale   |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                               |       |                            |         |
|-------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Resistenza alla temperatura | 90 °C | • Resistenza alla trazione | 25 N/cm |
| • Allungamento a rottura      | 240 % | • Resistenza all'umidità   | buono   |



# tesa® Professional 53988

## Nastro Isolante Soft PVC

Informazioni Prodotto

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=53988>