



Ø 125 mm

Dati tecnici	Smerigliatrice angolare W 12-125 Quick	Smerigliatrice angolare W 12-125 HD	Smerigliatrice angolare WP 12-125 Quick	Smerigliatrice angolare WPB 12-125 Quick
Ø mole	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Potenza nominale assorbita	1.250 W	1.250 W	1.250 W	1.250 W
Potenza resa	780 W	780 W	780 W	780 W
No. giri a vuoto	11.000 /min	9.600 /min	11.000 /min	11.000 /min
N. giri a carico nominale	8.000 /min	8.800 /min	8.000 /min	8.000 /min
Coppia	3,4 Nm	4,1 Nm	3,4 Nm	3,4 Nm
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14	M 14
Peso senza cavo d'alimentazione	2,4 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,6 kg
Lunghezza cavo	4 m	4 m	4 m	4 m

Dotazione				
N. d'ordine	600398	600408	600414	600428
Carter di protezione	■	■	■	■
Flangia di appoggio	■	■	■	■
Flangia a due fori		■		
Ghiera di serraggio M-Quick	■		■	■
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)	■		■	■
Chiave a due penni		■		

Vantaggi del prodotto	■ Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante senza l'ausilio di attrezzi ■ Flangia in alluminio per un'elevata longevità in caso di impiego di utensili impegnativi, ad es. mole diamantate ■ Sistema di frenatura rapidissimo per la massima protezione per l'operatore: il freno mola meccanico brevettato arresta la mola dopo la disattivazione entro 2 secondi, anche in caso di interruzione di corrente
	■ Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante senza l'ausilio di attrezzi ■ Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente e con superficie antiscivolo
	■ Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro ■ Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia ■ Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi ■ Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT) ■ Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell'operatore e per riprendere immediatamente il lavoro ■ Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura ■ Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Componenti di sistema

Accessori ➔ 130



Ø 125 mm

Dati tecnici	Smerigliatrice angolare WA 12-125 Quick	Smerigliatrice angolare WBA 12-125 Quick
Ø mole	125 mm	125 mm
Potenza nominale assorbita	1.250 W	1.250 W
Potenza resa	780 W	780 W
No. giri a vuoto	11.000 /min	11.000 /min
N. giri a carico nominale	8.000 /min	8.000 /min
Coppia	3,4 Nm	3,4 Nm
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso senza cavo d'alimentazione	2,4 kg	2,6 kg
Lunghezza cavo	4 m	4 m

Dotazione		
N. d'ordine	600422	600436
Carter di protezione	■	■
Flangia di appoggio	■	■
Ghiera di serraggio M-Quick	■	■
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)	■	■

Vantaggi del prodotto	■ Sistema di frenatura rapidissima per la massima protezione dell'operatore: il freno mola meccanico brevettato arresta la mola dopo la disattivazione entro 2 secondi, anche in caso di interruzione di corrente
	■ Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro ■ Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia ■ Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante senza l'ausilio di attrezzi ■ Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi ■ Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT) ■ Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata ■ Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell'operatore e per riprendere immediatamente il lavoro ■ Protezione antiriviamo in seguito a un'interruzione di corrente ■ Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura ■ Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Componenti di sistema

Accessori ➔ 130