



Struttura isolata supplementare MDA



Contenuto set	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 profili isolanti ■ 1 nastro butilico ■ 1 rotolo adesivo ■ 8 viti di unione 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controtelaio isolante in materiale EPS (WLG 038) per fissaggio diretto su listelli con elementi da 30/30 mm e 40/30 mm (60/70) ■ Il sistema di giunzione con la struttura del tetto assicura un miglioramento del valore PSI fino a 0,03 W/mk, ovvero ca. 0,1 W/m²K per il sistema finestra su base teorica

Misure

RotoQ	55/78	55/98	55/118	66/118	66/140	-	78/98	78/118	78/140	-	-	94/55	-	94/98
Roto Designo	54/78	54/98	55/118	65/118	65/140	74/78	74/98	74/118	74/140	74/160	74/180	-	94/78	94/98

Struttura isolata RotoQ

MDA 60x70	94 ●	97 ●	99 ●	104 ●	105 ●	-	106 ●	112 ●	115 ●	-	-	106 ●	-	110 ●
-----------	------	------	------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---	-------	---	-------

Struttura isolata Designo

EZB MDA 60/70	94 ●	97 ●	99 ●	104 ●	105 ●	104 ●	106 ●	112 ●	115 ●	117 ●	118 ●	-	106 ●	110 ●
---------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------

Misure

RotoQ	94/118	94/140	94/160	-	114/70	-	114/118	114/140	-	-	134/98	134/140	134/160
Roto Designo	94/118	94/140	94/160	94/180	114/78	114/98	114/118	114/140	114/160	114/180	134/98	134/140	-

Struttura isolata RotoQ

MDA 60x70	115 ●	117 ●	118 ●	-	106 ●	-	115 ●	120 ●	-	-	115 ●	119 ●	123 ●
-----------	-------	-------	-------	---	-------	---	-------	-------	---	---	-------	-------	-------

Struttura isolata Designo

EZB MDA 60/70	115 ●	117 ●	118 ●	132 ●	106 ●	110 ●	115 ●	120 ●	132 ●	134 ●	115 ●	119 ●	-
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Telo esterno antivento MSA - Modello RotoQ EZB ASA - Modello Designo	29 ●	Telo antivento, in tessuto non tessuto a 3 strati, per proteggere la finestra dall'esterno. (larghezza fissa da indicare al momento dell'ordine. Altezza adattabile)	
Set profili con nastro butilico EZB AAS	36 ●	Profili di raccordo con nastro butilico utili per un montaggio ancora più isolato	<p>Per tutte le misure</p>

Kit di manutenzione per finestre in PVC e balsamo per legno ZUB PFS K (per PVC) ZUB PFS H (per legno)	39 ●	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per PVC latte da 500 ml. ■ Per legno balsamo da 500 ml. ■ Spray per ferramenta da 100 ml. ■ Soluzione per pulizia guarnizione 	
Valvola altimetrica Installabile su RotoQ, Designo R6/R8. Il prezzo include montaggio diretto sulla finestra.	32 ●	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valvola di decompressione consigliata per finestre da installarsi in zone di alta montagna (a partire da 1.200m). L'installazione della valvola altimetrica comporta un tempo di consegna per la finestra di ca. max 15/20 gg. lavorativi. 	