

# FUNI 90

① AZIENDA

② FUNI METALLICHE

③ BRACHE

④ DOVE SIAMO

⑤ CONTATTI

## FUNI METALLICHE INOX 316 - LUCIDE - ZINCATE

Rif. N. 30

6 X 19 + FC

6 (12 + 6 + 1) + FC

Zincata B - Preformata. Normalmente crociata destra. Carico minimo di rottura dei fili:  $180\text{Kg}/\text{mm}^2 = 1770\text{ N}/\text{mm}^2$ . Il Carico Massimo di Esercizio (WLL)  $\blacklozenge$  stato dimensionato con un coefficiente di sicurezza 5 (Direttiva CEE 89/392 e succ. modifiche).

La fune  $\blacklozenge$  conforme alla UNI e UNI ISO 2408.

Diam.	Peso appros.	Fili esterni	Carico minimo di rottura		WLL
			[mm]	[KN]	
3*	0,033	0,200	6,180	630	126
4	0,055	0,260	8,970	915	183
5	0,084	0,320	13,530	1.380	276
6	0,130	0,400	21,090	2.150	430
7	0,170	0,460	27,960	2.850	570
8	0,225	0,520	35,800	3.650	730
10	0,350	0,650	55,920	5.700	1.140
12	0,530	0,800	84,400	8.600	1.720
14	0,670	0,900	105,950	10.800	2.160
16	0,910	1,050	145,190	14.800	2.960
18	1,190	1,200	189,330	19.300	3.860
20	1,390	1,300	223,670	22.800	4.560