

**Informazioni tecniche****COMPOSIZIONE MECCANISMO**

- Profili in alluminio: lega 6060T5, anodizzati argento.
- Ruote di scorrimento: cuscinetti per alta velocità.
- Carrelli superiori e inferiori: lamiera verniciata.
- Componenti interni: materiale plastico e zama.

**CARATTERISTICHE ANTE**

- Peso massimo per singola anta 70 kg.  
Con kit di potenziamento 100 kg (uniformemente distribuito).
- Spessore suddiviso in 6 categorie:
  - 1: fino a 23 mm;
  - 2: fino a 26 mm;
  - 3: fino a 30 mm;
  - 4: fino a 35 mm;
  - 5: fino a 40 mm;
  - 6: fino a 50 mm.
- Altezza da terra: 17 mm o 33 mm.
- Materiale:
  - a) legno o derivati;
  - b) telaio in metallo e vetro.
- Larghezza minima per l'applicazione dell'ammortizzatore:
  - 2 ante 600 mm;
  - 3 ante 830 mm;
  - 2 e 3 ante con kit di potenziamento 1000 mm.
- Regolazione dell'anta: verticale +5/-0 mm.

**TIPOLOGIE APERTURE**

- Glow+ è disponibile a una, due, tre o più ante, ciascuna ammortizzata sia in apertura sia in chiusura.



**Glow** Come ordinare confezioni kit per armadio

**2 ANTE AMMORTIZZATO (70 KG)**

ARTICOLO			CODICE				
	mm	mm		pezzi	Kg	m <sup>3</sup>	mm
<b>Carrelli e ammortizzatori per armadio a 2 ante</b>	≤ 23	17	VE41KSKACMA2015	1	4,52	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA2515	1	4,54	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA2065	1	4,56	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA2565	1	4,57	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA2025	1	4,59	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA2525	1	4,61	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA2035	1	4,65	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA2535	1	4,67	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA2045	1	4,71	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA2545	1	4,73	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA2055	1	4,89	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA2555	1	4,91	0,015	340 x 240 x 190

