

Delga.It srl

CERTIFICAZIONE FUNE SALVAVITA PER CANCELLI AD ANTA BATTENTE

Cliente: CAMPIONATURA

DDT: XXXX DEL XX-XX-XXXX

Fornitura di n° 1 fune salvavita per cancelli a 2 ante battenti + accessori montaggio

*Caratteristiche tecniche fune:

Fune in acciaio Inox 316

Diam. Nominale: 6 mm

Lunghezza complessiva: da 600 mm

Formazione: anima metallica 6x19

Classe di resistenza: 180 Kg./mmq

Carico di rottura fune da Kg. 1900 a Kg. 2300

Carico di rottura sigillo: Kg. 2000

Carico Sicurezza rottura sigillo: Kg. 400

Note di fornitura:

Complessivi pz. 1 Lungh. 600 mm con guaina trasparente anticondensa, da numero seriale A55967 a numero seriale A55967 stampigliato su sigillo di bloccaggio).

Controllo qualità:

Sig. *Gentile Giuseppe*

Responsabile di processo:

Sig. *Coulibaly Baba*

* I carichi di rottura e sicurezza, oggetto della presente certificazione, vengono garantiti a condizione di un'installazione effettuata secondo la regola dell'arte, in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche di installazione (v. allegato 1).

Gli stessi parametri tecnici sono garantiti per un periodo di tempo pari a due anni, con l'obbligo di monitoraggio ogni sei mesi dello stato conservativo del dispositivo anticaduta e della struttura portante in cui esso è inserito. In caso Si consiglia la sostituzione della fune ogni quattro anni.

Lecco, XX - XX - XXXX


DELGA.it s.r.l.