



Livello di sicurezza  
**ALTO**



Resistenza all'uso  
**MEDIO**



Applicare su  
**MULTI MATERIALE**

Tipo di applicazione  
**chiudicancello camma**

## Serie DC630G

- Chiudi cancello verticale con tecnologia Cam-Motion® 3D e braccio a slitta
- Soddisfa i requisiti per l'abbattimento delle barriere architettoniche (EA / CEN TR 15894)
- Adatto a cancelli pedonali non pannellati
- Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1.300 mm di larghezza e 150kgb di peso
- Utilizzabile nelle quattro modalità: lato a spingere lato a tirare e con installazione a colonna o a muro
- Versioni per anta DIN destra o sinistra

## Caratteristiche

- Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1300 mm
- Velocità di chiusura e del colpo finale indipendenti e controllate da valvole termostatiche per garantire tempi di chiusura stabili a temperature diverse
- Binario della guida anti schiacciamento e braccio anti-cesoiamento per maggiore sicurezza
- Apertura morbida e chiusura sicura
- Dotato di piastre di montaggio per applicazione a cancellata
- Facile da installare, senza la necessità di effettuare saldature
- Fornito completo di braccio a slitta e viti di montaggio
- Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, argento EV1



Codice	Finitura	L.Ante (mm)	Peso anta	Pezzi	Pagina Listino
DC630G-L---EV1-	Argento EV1	1300	150kg	1	13
DC630G-R---EV1-	Argento EV1	1300	150kg	1	13
DC630G-L---9004	Nero RAL9004	1300	150kg	1	13
DC630G-R---9004	Nero RAL9004	1300	150kg	1	13

## Caratteristiche tecniche

Peso cancello fino a	150kg
Larghezza cancello fino a	1300mm
Pretensionamento regolabile	si
Direzione di apertura cancello	Destra/sinistra
Opzioni di montaggio	Lato a spingere/lato a tirare; montaggio a muro laterale o a colonna
Velocità di chiusura	Variabile fra 130°-20°
Velocità del colpo finale	Variabile fra 20°-0°
Peso	2,7kg
Alteza	64mm
Profondità	58mm
Lunghezza	272mm

