



ariete : Rivoluzionario cardine per cancellini pedonali e similari con uno speciale meccanismo idraulico oleodinamico integrato, grazie al quale e' possibile automatizzare e regolare la velocita' di chiusura.

Di massima sicurezza, anche se strattionato non oppone resistenza.

Rappresenta l'evoluzione e la sintesi fra le cerniere automatiche-meccaniche ed i chiudi porta idraulici esistenti.

Temperatura d'esercizio dell'olio -40°C +150°C.

Si sviluppa in diversi modelli per tutte le soluzioni.

Tutte le versioni garantiscono semplicita' di installazione, notevole funzionalita', massima silenziosita' e lunga durata.

Prodotto 100% italiano INT.PAT.WO 2007125524 - INT.PAT.WO 2011016000.



ariete : Revolutionary new hinges for pedestrian gates and the like, featuring a special concealed hydraulic mechanism allowing gate automation and speed adjustment.

It is extremely safe and does not offer resistance even if forced.

This technological development combines the features of existing automatic/mechanical hinges and hydraulic door closers.

Oil temperature range -40°C to +150°C.

Different models for various solutions.

All the versions are easy to install, smooth to operate, silent and long-lasting.

100% made in Italy - Int. Pat. WO 2007125524 - INT.PAT.WO 2011016000.

ARIETE 108



ariete : Revolutionäre Türangel für Eingangsgitter und ähnliche Systeme mit einem speziellen integrierten Hydraulik-Mechanismus, der es ermöglicht, die Schließgeschwindigkeit zu automatisieren und einzustellen.

Sie bietet extreme Sicherheit, weil sie auch bei heftigen Stößen keinen Widerstand leistet.

Sie ist die Evolution und Synthese unter den gängigen automatisch-mechanischen Scharnieren und hydraulischen Türschließern.

Ölbetriebstemperatur -40°C +150°C.

Entwicklung in diversen Modellen für alle Lösungen.

Alle Versionen garantieren einfache Installation, bemerkenswerte Funktionsfähigkeit, maximale Geräuschlosigkeit und lange Haltbarkeit.

100% italienisches Produkt INT.PAT.WO 2007125524 - INT.PAT.WO 2011016000.



ariete : Gond révolutionnaire pour portes piétonnières et similaires, équipées d'un mécanisme hydraulique oléodynamique spécial intégré permettant d'automatiser et de régler la vitesse de fermeture.

Extrêmement sûr, il ne cède pas même s'il est soumis à de violentes secousses.

Il représente l'évolution et la synthèse entre les charnières automatiques-mécaniques et les ferme-portes hydrauliques existants.

Température de service de l'huile -40°C à +150°C.

Développé en différents modèles pour toutes les solutions.

Dans toutes les versions, il se caractérise par sa simplicité d'installation, sa remarquable fonctionnalité, sa parfaite silenciosité et sa longue durée.

Produit 100% italien INT.PAT.WO 2007125524 - INT.PAT.WO 2011016000.



ariete : Revolucionaria bisagra para puertas peatonales y similares con un mecanismo hidráulico oleodinámico especial incorporado que permite automatizar y regular la velocidad de cierre.

De máxima seguridad, no cede aunque se sacuda con fuerza.

Representa la evolución y la síntesis entre las bisagras automáticas-mecánicas y los cierrapuertas hidráulicos existentes.

Temperatura de trabajo del aceite de -40°C +150°C.

Se desarrolla en varios modelos para todas las soluciones.

En todas las versiones, se caracteriza por su instalación sencilla, su notable funcionalidad, su alta silenciosidad y su larga duración.

Producto 100% italiano INT.PAT.WO 2007125524 - INT.PAT.WO 2011016000.

ARIETE SM S


• Cardine per le applicazioni a vite, non automatizzato dotato di cuscinetti reggispinta, può sopportare pesi elevati. Angolo di rotazione 180°.

• Non-automatic hinge for screw on applications, with thrust bearings to withstand high loads. Angle of rotation 180°.

• Nicht automatisierte Türangel für Anwendungen mit Schraube, mit Axialdrucklager ausgestattet, hohe Tragfähigkeit. Drehwinkel 180°.

• Gond non automatisé pour les applications à vis, équipé de paliers de butée, capable de supporter des poids élevés. Angle de rotation 180°.

• Bisagra no automatizada para aplicaciones mediante tornillo con cojinetes de empuje, puede soportar pesos elevados. Ángulo de rotación 180°.



ARIETE 57 S


• Cardine per le applicazioni a vite, con automatismo oleodinamico e regolazione della velocità di chiusura tramite la rotazione di un ugello. Stop a 0° + 90° -90°.

• Hinge for screw on applications, with hydraulic mechanism and speed adjustment via nozzle rotation. Stops at 0°, +90° -90°.

• Türangel für Anwendungen mit Schraube, mit Hydraulik-Automatismus und Einstellung der Schließgeschwindigkeit durch Drehung einer Düse. Stopp bei 0° + 90° -90°.

• Gond pour les applications à vis à automatisme hydraulique et réglage de la vitesse de fermeture à travers la rotation d'une buse. Arrêt à 0° + 90° -90°.

• Bisagra para aplicaciones mediante tornillo con automatismo oleodinámico y regulación de la velocidad de cierre mediante rotación de una boquilla. Stop a 0° + 90° -90°.



ARIETE 57SF S

Senza fermo a 90°
Without stopping at 90°
Ohne stopp bei 90°
Sans arrêt à 90°
Sin stop a 90°