



PROTEGGE E DECORA
IL LEGNO

EFFETTO NATURALE

PROTEGGE DALLE INTEMPERIE
E DAI RAGGI UV



8

IMPREGNANTE all'acqua per LEGNO

Nutre e protegge il legno dai danni causati dai principali agenti di degradazione del legno.

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. Per i trattamenti all'esterno è preferibile utilizzare le versioni colorate che, grazie ai pigmenti a base di ossidi di ferro, garantiscono una maggiore resistenza ai raggi UV.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.

LEGNO NUOVO: si applica in 1 o 2 mani su legno grezzo preventivamente carteggiato con carta abrasiva grana 150. È sovraverniciabile con le finiture per esterno HF 20, la finitura cerosa HI 23 e gli smalti della serie HL 20.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: se il legno è già trattato con solo impregnante, pulire la superficie, carteggiare ed eliminare la polvere. Applicare poi 1 o 2 mani di impregnante HI 20. Se si tratta di superfici in legno pretrattate con vernici di finitura o flatting, asportare completamente la vernice e procedere poi come su legno nuovo.

N.B.: l'impregnante bianco HI 2019 può essere usato da solo in una o più mani; oppure come base per i cicli laccati (una mano di HI 2019 ed una o due mani di HL 20), oppure sovraverniciato con la finitura a cera HI 2311. A causa del possibile viraggio della tinta si sconsiglia di utilizzare HI 2019 su legni tannici (rovere, castagno, iroko ecc.) o di sovraverniciare con le finiture HF 20 e HI 2310.



ESSICCAZIONE:
al tatto: 30 min.
tra le due mani: 4 ore
finale: 6 ore



RESA:
750 ml = 9 mq



ATTREZZI:
pennello a
setole sintetiche