



SERRATURE E INCONTRI ELETTRICI



INCONTRI ELETTRICI Frontale corto

Gli incontri elettrici Viro sono applicabili a tutte le serrature da infilare anche se già installate. Sostituendo la contropiastra con l'incontro elettrico la serratura può essere utilizzata come una normale serratura elettrica. Grazie alla simmetria del vano scrocco, gli incontri sono perfettamente reversibili, senza modificare lo scasso nello stipite e sono immediatamente utilizzabili sia su porte destre che sinistre.

CARATTERISTICHE

Installazione:

verticale nello stipite della porta.

Profondità del vano scrocco:

7 mm.

Funzioni:

(alternative in base al codice prescelto):

- **fail secure con apertura permanente (con antiripetitore interno):** con l'impulso elettrico l'incontro si predispone all'apertura e si resetta solo dopo che la porta è stata aperta e richiusa; risulta pertanto idonea anche in presenza di chiudiporta e/o automatismi di qualsiasi tipo;
- **fail secure con apertura controllata (senza antiripetitore):** l'apertura avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sulla porta; non se ne consiglia pertanto l'uso in presenza di chiudiporta e/o di automatismi non idonei;
- **fail safe:** in caso di caduta di corrente l'incontro elettrico si sblocca (solo per art. 7753.20; altri articoli su commessa speciale).

Funzione "fermo a giorno":

possibilità di mantenere manualmente l'incontro in stato "sempre aperto" quando lo si desidera (solo per versioni fail secure).

Bobina:

alimentata all'impulso (fail secure); oppure sempre alimentata (fail safe).

Alimentazione:

standard 8-12V C.A. con assorbimento 620 mA oppure 8-12V C.C. con assorbimento 860 mA; a richiesta 12V C.C. con assorbimento 230 mA. Le versioni fail safe si possono alimentare esclusivamente a 12V C.C. con assorbimento 230 mA.

Struttura:

in acciaio zincato e zama.

Frontale:

diritto, in acciaio ottonato o nichelato.

Vano scrocco:

regolabile 3 mm e resistente alla pressione provocata dalle guarnizioni delle porte.


Confezione:

scatola individuale.

A richiesta:

versioni fail secure senza "fermo a giorno": la chiusura del vano scrocco non può essere disattivata (l'apertura avviene solo con l'impulso elettrico); incontri elettrici senza frontale; articoli con frontale diritto corto e lungo in acciaio inox (far seguire al codice articolo, il codice .57).

DATI TECNICI



FRONTALE CORTO - INCONTRO REVERSIBILE SIMMETRICO

Art.	Descrizione	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.		g	N.
7755.10	Apertura permanente	270	1
7756.10	Apertura controllata	270	1

FINITURE: Acciaio ottonato lucido - Codice: .46 Acciaio nichelato lucido - Codice: .78 Far seguire al codice articolo, il codice della finitura desiderata (.46 o .78) Es. 7755.10.46 = Incontro elettrico con frontale corto e apertura permanente, in acciaio ottonato lucido.