




SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI

Versioni realizzabili con i componenti a richiesta



Brevettato

Serrature corazzabili multipunto per porte basculanti da garage - con interasse 70 mm

Le serrature multipunto 1.8234 sono intercambiabili con le più diffuse serrature per basculanti (con interasse 70 mm) già installate e sono corazzabili con la semplice applicazione di una rosetta di sicurezza. La completa gamma disponibile consente qualsiasi tipo di applicazione.

CARATTERISTICHE

Struttura e componenti interni:

in acciaio zincato. Fori passanti a norma DIN per l'applicazione di rosetta di sicurezza.

Catenacci:

in acciaio di spessore 3 mm con fori filettati. Corsa dei catenacci verticali 24 mm, corsa dei catenacci orizzontali 21,4 mm.

Meccanismo:

- predisposte per mezzo cilindro profilato con nottolino DIN o universale (ad es. i mezzi cilindri Viro gamma 770-975-875-880);
- interasse 70 mm; fori di fissaggio asolati per la massima intercambiabilità coi modelli in commercio;
- azionamento dei catenacci con maniglia interna ed esterna;
- quadro maniglia 8 mm. Nottolino del quadro maniglia in acciaio sinterizzato;
- apertura dall'esterno con chiave, dall'interno con pomolo rotante non afferrabile dal lato esterno con strumenti da scasso.

Fornite con:

vite di fissaggio in acciaio zincato per il cilindro.

Confezione:

scatola multipla da 2 pz.

A richiesta:

(foto e dettagli degli accessori)

- 2 soli componenti: catenacci orizzontali e verticali che, insieme all'art. 1.8234.1A, consentono di minimizzare lo stock e realizzare rapidamente, secondo necessità, tutte le possibili versioni.

N.B. cilindro profilato non fornito in dotazione

DATI TECNICI

1.8234.1A



SERRATURE CORAZZABILI MULTIPUNTO PER PORTE BASCULANTI (INTERASSE 70 MM)

Art.	Punti di chiusura (catenacci)	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	N.	g	N.
1.8234.1A	1 in alto	495	2
1.8234.2V	2 in verticale	560	2
1.8234.4	4	625	2

COMPONENTI PER REALIZZARE TUTTE LE POSSIBILI VERSIONI (CON ART. 1.8234.1A)

Art.	Descrizione
N.	
1.8252.0400.1	Catenacci orizzontali (1 coppia per confezione)
1.8234.0450	Catenaccio verticale (1 pz. per confezione)

