



Befestigungsmaterial Materiale di fissaggio



Schraubdübel
Perni di fissaggio



Korrosionsschutzspray
Spray anticorrosione



Sechskantholzschraube
Vite a testa esagonale per il legno



U-Scheibe
Rondella

Werkzeuge / Utensili



Hartmetall-Hammerbohrer
Martello in metallo duro



Werkzeugset
Set di utensili



Setzlehre
Posizionamento calibro

Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificati di sorveglianza / Valutazioni



Erdbebeneinwirkung
Azione sismica
Eurocode 8 / NF EN 1998-1

Tragwinkel TRA-WIK®-PU

Tragwinkel TRA-WIK®-PU eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-PU bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit drei eingeschäumten Unterlegscheiben.

Abmessungen

Grundfläche: 280 x 125 mm
Typen: 140 / 200 mm
Raumgewicht PU: 550 kg/m³

Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme: ⌀ 13, Torx T40

Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU

Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU sono previste per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc. Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU sono realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, tinta in massa in colore nero con tre rondelle schiumate.

Dimensioni

Superficie di base: 280 x 125 mm
Tipi: 140 / 200 mm
Peso specifico PU: 550 kg/m³

Materiale di fissaggio

Perni di fissaggio: SXRL 10 x 120 FUS
Collegamento utensile: ⌀ 13, Torx T40

Typ Tipo	mit Befestigungsmaterial con materiale di fissaggio	ohne Befestigungsmaterial senza materiale di fissaggio
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
140	6011014	6010814
200	6011020	6010820
	Produktgruppe 1052	Gruppo di prodotti 1052

Zuschläge

Supplementi

Kürzen von TRA-WIK®-PU

Accorciare TRA-WIK®-PU

	Art.-Nr.
	6010851
	Produktgruppe 1092
	Gruppo di prodotti 1092