

Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm



Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY con scrocco a catenaccio Automatic

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
per scrocco a	ra G.U-SECURY a catenaccio Autom pati – pressione reg Larghezza	atic			
2310	18	6/6	5	6-29019-01-L-*	6-29019-01-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SH/R, SH 2, SH 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
	ra G.U-SECURY SI pati – pressione reg Larghezza		ă.		
2310	18	6/6			
per G.U-SECUR	RY SH/R		5	6-28955-01-L-*	6-28955-01-R-*
per G.U-SECUF	RY SH 2		5	6-28949-01-L-*	6-28949-01-R-*
per G.U-SECUF	RY SH 4	\$r	5	6-28953-01-L-*	6-28953-01-R-*

100	9-33905-00-0-6	
100	9-33906-00-0-6	



Piastre di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione		UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra	
Piastra di scontro con 2 pezzi termina Lunghezza profilate	ali	Profondità			
227 Pezzi terminali = 2	18 x 8 mm	6/6	5	6-28959-00-0-*	
Piastra angolare con 2 pezzi termina			1		
Lunghezza profilate	o Larghezza	Profondità			
227	18	Profondità 6/33	5	6-28936-01-L-*	6-28936-01-R-*
Lunghezza profilate 227 Pezzi terminali = 2 Piastra di scontro con 2 pezzi termina Lunghezza	18 x 8 mm	6/33	350	6-28936-01-L-*	6-28936-01-R-*

] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Nota

Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:

- 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
- 1 piastra di scontro oppure piastra angolare



Aste di chiusura superiori / inferiori