

In questa versione è applicabile l'apriporta elettrico

INTERASSE 9 - FRONTALE 24 x 8 - ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020							
Catenaccio a leva	HBB min	HBB max	Frontale	Configurazione Asta a leva sinistra	Configurazione Asta a leva destra	F Lungh	
Misura A	580 mm	1880 - 2280	24 x 8	6-38871-30-L-1	6-38871-30-R-1	1850	
	730 mm	2030 - 2900	24 x 8	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1	2000	
	915 mm	2215 - 3115	24 x 8	6-38869-30-L-1	6-38869-30-R-1	2185	
Terminale Inferiore							
Altezza maniglia	G 1050 mm		24 x 8	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1	160	
	G 1020 mm		24 x 8	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1	130	
Terminale Superiore NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm (con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)							
Misura A	580 mm	1880 - 2140	24 x 8	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1	130	
		2141 - 2280	24 x 8	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1	270	
	730 mm	2030 - 2290	24 x 8	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1	130	
		2291 - 2430	24 x 8	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1	270	
		2431 - 2680	24 x 8	6-35765-45-R-1	6-35765-45-L-1	520	
		2681 - 2930	24 x 8	6-35765-48-R-1	6-35765-48-L-1	770	
	915 mm	2215 - 2475	24 x 8	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1	130	
		2476 - 2615	24 x 8	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1	270	
		2616 - 2865	24 x 8	6-35765-45-R-1	6-35765-45-L-1	520	
		2866 - 3115	24 x 8	6-35765-48-R-1	6-35765-48-L-1	770	

In questa versione è applicabile l'apriporta elettrico

INTERASSE 10 - FRONTALE 24 x 8 - ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020							
Catenaccio a leva	HBB min	HBB max	Frontale	Configurazione Asta a leva sinistra	Configurazione Asta a leva destra	F Lungh	
Misura A	580 mm	1880 - 2280	24 x 8	6-38871-31-L-1	6-38871-31-R-1	1850	
	730 mm	2030 - 2900	24 x 8	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1	2000	
	915 mm	2215 - 3115	24 x 8	6-38869-31-L-1 *	6-38869-31-R-1 *	2185	
Terminale Inferiore							
Altezza maniglia	G 1050 mm		24 x 8	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1	160	
	G 1020 mm		24 x 8	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1	130	
Terminale Superiore NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm (con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)							
Misura A	580 mm	1880 - 2140	24 x 8	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1	130	
		2141 - 2280	24 x 8	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1	270	
	730 mm	2030 - 2290	24 x 8	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1	130	
		2291 - 2430	24 x 8	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1	270	
		2431 - 2680	24 x 8	6-35765-46-R-1	6-35765-46-L-1	520	
		2681 - 2930	24 x 8	6-35765-49-R-1	6-35765-49-L-1	770	
	915 mm	2215 - 2475	24 x 8	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1	130	
		2476 - 2615	24 x 8	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1	270	
		2616 - 2865	24 x 8	6-35765-46-R-1	6-35765-46-L-1	520	
		2866 - 3115	24 x 8	6-35765-49-R-1	6-35765-49-L-1	770	

