



INTERASSE 12 - FRONTALE 24 x 8 - ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020							
Catenaccio a leva		HBB min	HBB max	Frontale	Configurazione Asta a leva sinistra	Configurazione Asta a leva destra	F Lungh
Misura A	580 mm	1880	- 2280	24 x 8	6-38871-32-L-1	6-38871-32-R-1	1850
	730 mm	2030	- 2900	24 x 8	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1	2000
	915 mm	2215	- 3115	24 x 8	6-38869-32-L-1	6-38869-32-R-1	2185
Terminale Inferiore							
Altezza maniglia		G 1050 mm		24 x 8	6-39293-32-0-1	6-39293-32-0-1	160
		G 1020 mm		24 x 8	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1	130
Terminale Superiore NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm (con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)							
Misura A	580 mm	1880	- 2140	24 x 8	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1	130
		2141	- 2280	24 x 8	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1	270
	730 mm	2030	- 2290	24 x 8	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1	130
		2291	- 2430	24 x 8	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1	270
		2431	- 2680	24 x 8	6-35765-44-0-1	6-35765-44-0-1	520
		2681	- 2930	24 x 8	6-35765-47-0-1	6-35765-47-0-1	770
	915 mm	2215	- 2475	24 x 8	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1	130
		2476	- 2615	24 x 8	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1	270
		2616	- 2865	24 x 8	6-35765-44-0-1	6-35765-44-0-1	520
		2866	- 3115	24 x 8	6-35765-47-0-1	6-35765-47-0-1	770

In questa versione è applicabile l'apriporta elettrico

INTERASSE 12 - FRONTALE 26 x 8 - ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020							
Catenaccio a leva		HBB min	HBB max	Frontale	Configurazione Asta a leva sinistra	Configurazione Asta a leva destra	F Lungh
Misura A	580 mm	1880	- 2280	26 x 8	6-38871-33-L-1	6-38871-33-R-1	1850
	730 mm	2030	- 2900	26 x 8	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	2000
	915 mm	2215	- 3115	26 x 8	6-38869-33-L-1	6-38869-33-R-1	2185
Terminale Inferiore							
Altezza maniglia		G 1050 mm		26 x 8	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	160
		G 1020 mm		26 x 8	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	130
Terminale Superiore NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm (con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)							
Misura A	580 mm	1880	- 2140	26 x 8	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	130
		2141	- 2280	26 x 8	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	270
	730 mm	2030	- 2290	26 x 8	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	130
		2291	- 2430	26 x 8	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	270
		2431	- 2680	26 x 8	6-35765-56-R-1	6-35765-56-L-1	520
		2681	- 2930	26 x 8	6-35765-59-R-1	6-35765-59-L-1	770
	915 mm	2215	- 2475	26 x 8	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	130
		2476	- 2615	26 x 8	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	270
		2616	- 2865	26 x 8	6-35765-56-R-1	6-35765-56-L-1	520
		2866	- 3115	26 x 8	6-35765-59-R-1	6-35765-59-L-1	770