



### Scontro Aria 4 per Legno



6-33695-01-0-1 interasse 9 e 10  
6-33695-02-0-1 interasse 12 e 13  
6-33695-03-0-1 interasse 15

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	8,5	25,5	40

### Scontro Aria 12 per Legno



vedi scontro per  
Catenaccio Automatic

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
115	18/20/24	6/6	40

### Scontro per PVC



vedi scontro per  
Catenaccio Automatic  
in base al profilo


Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
115		6/6	40

### Scontro regolabile per soglia GU - HTS




6-33694-00-0-1

### Scontro regolabile per sistemi di soglie GU (Systembodenschwelle)




6-34877-00-0-1

### Scontro regolabile (4 steps) per sistemi di soglie GU (Systembodenschwelle)



6-39094-01-0-1 interasse 12  
6-39094-02-0-1 interasse 14,5

### Boccola ad incasso regolabile



6-33696-00-0-1

### Apriporta Elettrico ambidestro con ripetitore interno



6-35804-06-0-1

N.B:  
verificare la possibilità di installazione in base al tipo di asta a leva (vedi pagine seguenti)

### Vaschetta di copertura per mandata



9-48553-03-0-6

### Linguella di protezione per apertura verso l'esterno



9-43756-01-0-6

N.B: necessari  
1 pz per MR - SH2  
3 pz per AUTOMATIC

Disegno Tecnico:  
0-44696