


Montaggio




Fornitura

Con guarnizione in plastica.

Finitura	Codice
cromato lucido	361.93.241
nicelato lucido	361.93.641

Confezione: 1 oppure 50 paia

Montaggio a filo



- Applicazione: per ante a filo in cristallo
- Braccio: diritto
- Regolazione: regolazione in altezza con asola

Fornitura

Con guarnizione in plastica.

Finitura	Codice
cromato lucido	361.93.240
nicelato lucido	361.93.640


Confezione: 1 oppure 50 paia

Avviso per l'ordine

Con altezza anta > 600 mm è necessario ordinare una cerniera intermedia.


Cerniera intermedia solo in combinazione con cerniere per montaggio a filo

a partire da altezza anta 600 mm



- Applicazione: per ante a filo in cristallo
- Regolazione: tridimensionale
- Con molla

Montaggio



Finitura	Codice
cromato lucido	361.93.242
nicelato lucido	361.93.642

Confezione: 1 oppure 50 paia

Maniglie adatte per ante in cristallo con angolo di apertura 170°


► Pagina FM 1.186

Cerniera per ante in cristallo Glarior → Angolo di apertura 95°




- Applicazione: per ante a filo in cristallo
- Esecuzione: pressofusione di zinco
- Per spessore cristallo: 6 mm
- Montaggio: da avvitare sul fondo e sul cappello, da serrare all'anta di cristallo
- Senza molla
- Senza foratura nel cristallo

Montaggio a filo



Montaggio



Codice cerniera per ante in cristallo Glarior: vedi pagina FM 3.126