Häfele Loox LED 2041

Strip LED flessibile, 120 LED per metro, 9,6 W per metro



per illuminare in modo diretto mobili e ambienti

> Applicazione: plastica Esecuzione:

> Larghezza: nastro: 8 mm ,clip: 12 mm

Finitura/Colore: bianco > Potenza: 9,6 W/m > Indice di resa 83

cromatica: > Montaggio:


autoadesivo

Avviso

Utilizzare solo in combinazione con profilo in alluminio o profilo dissipatore.


Fornitura

rotolo da 15 m (senza cavo)



- > la lunghezza di 15 m riduce gli scarti di lavorazione
- > accorciabile ogni 25 mm
- > illuminazione omogenea





I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

Avviso per l'ordine

Cavo e driver vanno ordinati separatamente.

12 V

C CUL) us	RoHS W IP20	+ A
Efficienza luminosa lm/W	Lunghezza m	Codice
^ F	4.5	000 74 400

Temperatura colore	Flusso luminoso Im	Potenza W	Efficienza luminosa lm/W	Lunghezza m	Codice
warm white 2700 K	13830	144	95	15	833.74.180
warm white 3000 K	13830	144	95	15	833.74.181
cool white 4000 K	13830	144	95	15	833.74.182
cool white 5000 K	14400	144	100	15	833.74.183

Confezione: 1 pezzo

→ Accessori per Häfele Loox strip LED 8 mm 12 V

		Corrente nominale A	Tipo di cavo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Codice
Cavo di connessione con spina 12V e clip		3,5	20 AWG	2000	12	833.73.747
Cavo di interconnessione con clip	3,5	20 AWG	50	12	833.73.743	
				500	12	833.73.744
				1000	12	833.73.745
				2000	12	833.73.746
Connettore a clip		3,5	-	_	12	833.73.748
Connettore a clip per giunzione ad angolo		3,5	_	_	_	833.73.738

Confezione: 1 pezzo

\rightarrow Driver 12 V

Fornitura

1 driver con 2 m di cavo con spina Euro piatta.

	20 W	40 W	60 W
Driver	833.74.972	833.74.973	833.74.922

Confezione:	1	nezzo
COLLECTIONS.	- 1	DEZZU

Pagina informativa massima lunghezza strip LED	►FM 2.112
Driver	►FM 2.85
Dispositivi di accensione e controllo	►FM 2.100
Profili in alluminio	►FM 2.138