


Pistone a gas

→ per anta a ribalta in legno o con telaio in alluminio



- Applicazione: per anta a ribalta in legno o con telaio in alluminio con apertura verso l'alto, montaggio reversibile destro/sinistro
- Angolo di apertura: 75 - 110°
- Esecuzione: acciaio
- Finitura: nichelato
- Montaggio: con angolari di fissaggio da avvitare, montaggio del pistone a gas senza utensili

Montaggio**Tabelle indicative misure di montaggio****per l'applicazione di cerniere con montaggio ad angolo**

Angolo di apertura	Misure mm		
	A	B	C
75°	246	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25

per l'applicazione di cerniere con montaggio intermedio/doppio

Angolo di apertura	Misure mm		
	A	B	C
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25

per l'applicazione di cerniere con montaggio a filo

Angolo di apertura	Misure mm		
	A	B	C
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

Tabelle indicative per max. peso anta (kg) con angolo di apertura 75°

Forza pistone N	Altezza anta mm			
	300	400	500	600
60	2,0	1,5	1,2	1,0
80	2,7	2,0	1,6	1,4
100	3,4	2,6	2,0	1,7
120	4,1	3,1	2,5	2,0
150	4,7	3,5	2,9	2,4

con angolo di apertura 90°

Forza pistone N	Altezza anta mm			
	300	400	500	600
60	1,8	1,3	1,1	0,9
80	2,4	1,8	1,4	1,2
100	3,0	2,2	1,8	1,5
120	3,6	2,7	2,1	1,8
150	4,1	3,2	2,3	2,1

con angolo di apertura 110°

Forza pistone N	Altezza anta mm			
	300	400	500	600
60	1,6	1,2	0,9	0,8
80	2,1	1,6	1,2	1,0
100	2,6	1,9	1,6	1,3
120	3,1	2,3	1,9	1,6
150	3,5	2,6	2,2	1,9

Avviso

Le tabelle indicative si riferiscono all'utilizzo di 1 pistone a gas. Se si utilizzano 2 pistoni a gas, le portate raddoppiano. Nel caso di applicazione con ante di grandi dimensioni si devono utilizzare 2 pistoni a gas.

Fornitura

1 pistone a gas
 1 angolare di fissaggio per fianco
 1 angolare di fissaggio per anta a ribalta in legno
 1 angolare di fissaggio per anta a ribalta con telaio in alluminio, larghezza telaio 20 mm
 istruzioni di montaggio
 materiale di fissaggio

Forza della molla N	Codice
60	373.82.001
80	373.82.002
100	373.82.003
120	373.82.004
150	373.82.005

Confezione: 1 pezzo