

Driver compatto con spina EU Häfele Loox – Tensione costante 12 V

modulare, con presa per cavo

→ **Driver compatto con spina integrata 12 V**



2

Accessori LED



- > Applicazione: per sistema 12 V con sistema Loox
- > Versione: Il driver dispone di un connettore al quale può essere collegato il tipo di cavo per il collegamento a lampade 12 V desiderato.
- > Temperatura ambiente di utilizzo: -10 a +40 °C
- > Tensione in entrata: 100-240 V; 50-60 Hz
- > Tensione in uscita: 12 V / DC
- > Potenza assorbita in stand-by: 0,1 W

Fornitura

1 driver compatto con spina



RoHS



SELV IP20



Potenza W	Dimensioni (Lu x La x A) mm	Codice
6	61x37x57	833.74.933
15	78x46x68	833.74.935
27	84x50x72	833.74.937

Confezione: 1 pezzo

Avviso

Collegare tutte le lampade e i dispositivi di accensione al driver, prima del collegamento alla rete elettrica .

La max. lunghezza del cavo che collega il dispositivo di accensione al driver o alla lampada è 6 m.

Avviso per l'ordine

Il cavo per il collegamento delle lampade 12 V è da ordinare a parte.

→ **Cavi da 12 V**

		Corrente nominale A		Codice
		2,5	Cavo 4 m con 2 slot per lampade	833.74.749
		2,5	Cavo 4 m con distributore a 6 vie	833.74.748
		2,5	Cavo 4 m con dimmer e distributore a 6 vie, senza funzione memoria	833.74.709
		2,5	Cavo 4 m con interruttore a pedale e distributore a 6 vie	833.74.747
		2,5	Cavo 4 m con interruttore a pulsante e distributore a 6 vie	833.74.746

Confezione: 1 pezzo

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.