Tôkyô





Tôkyô (Alluminio)



Quadro Rapido


Tôkyô - 1710

dura**plus**®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:

- Versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/ femmina)
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione		F	F1	F4		Conf.	lm-
		H—H	Codice	Codice		COIII.	ballo
Coppia maniglia	43-47	8	2826252	2900150		5	50
	68-72	8	2828389	2828400		5	50



La maniglia 1710 è compatibile con le rosette 42K (p. 126) e 30P (p. 129), la placca 290GL (p. 151) e le bocchette 42KS (p. 126) e 30PS (p. 129).

Tôkyô - 1710RH


dura**plus**®



- Versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/ femmina)
- Guida: per guarnitura sciolta

Quadro Rapido

Descrizione	4	<u> </u>	F1	F3	F4	F9	Conf	lm-
Descrizione		H—H	Codice	Codice	Codice	Codice	COI II.	ballo
Coppia maniglia	68-72	8	2828178	2828186	2828194	2828231	5	50
Descrizione	4	-	F9005	F9010	F9016		Conf.	lm-
Descrizione		-	Codice	Codice	Codice		COIII.	ballo
Coppia maniglia	68-72	8	2828266	2828282	2828291		5	50



Tôkyô - 1710/8K/8KS

dura**plus**®






Quadro Rapido

- Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/ femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione	dфb	<u> </u>	Foro	F1	F4		Conf	lm-
		-	FOIO	Codice	Codice		Conf.	ballo
Guarnitura	43-47	8	0	3147972	3157476		20	20
	68-72	8	P	3157396	3157484		20	20







Secu100®

Tôkyô - 0710S/U26 100NM

dura**plus**®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100**°, con cilindro:
• Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ** 607/9, RAL100; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6

• Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5





RAL

Descrizione	Perni	m	Sporg. quadro	F4		Conf	lm-
	Ø	₩	Viti	Codice		COIII	ballo
Martellina DK	10	7	35	1904870		10	40
con cilindro, pezzo			senza				





Tôkyô - 0710S/U26


dura**plus**®

Martellina DK HOPPE in alluminio, con cilindro:

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni	ш	Sporg. quadro	F1	F3	F4	F9	Conf	lm-
Descrizione	Ø	#	Viti	Codice	Codice	Codice	Codice	COIII.	ballo
Martellina DK	10	7	45	1835245	2247269	3010722	2247322	10	40
con cilindro, pezzo			senza						
Descrizione	Perni	ш	Sporg. quadro	F9005	F9010	F9016		Conf	lm-
Descrizione	Ø	₩	Viti	Codice	Codice	Codice		COIII.	ballo
Martellina DK	10	7	45	2247349	2247285	2247357		10	40
con cilindro, pezzo			senza						



85

Kundenkatalog-IT-Ferexpert 2018.indd 85

Tôkyô (Alluminio)



Tôkyô - 0710SV/U26


dura**plus**®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni		Sporg. quadro	F1	F3	F4	F9	Conf	lm-
Descrizione	Ø	+	Viti	Codice	Codice	Codice	Codice	COI II.	ballo
Martellina DK con	10	7	45	2246101	2246151	2246135	2246143	10	40
pulsante, pezzo			senza						
Descrizione	Perni	п	Sporg. quadro	F9010	F9016			Conf.	lm-
Descrizione	Ø	₩	Viti	Codice	Codice			COIII.	ballo
Martellina DK con	10	7	45	2246215	2246207			10	40
pulsante, pezzo			senza						





Tôkyô - 0710/U26

dura**plus**®


Martellina DK HOPPE in alluminio:
• Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ**

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5





Descrizione	Perni	FFF.	Sporg. quadro	F1	F3	F4	F9	Conf	lm-
Descrizione	Ø	₩	Viti	Codice	Codice	Codice	Codice	Conf.	ballo
Martellina DK, pezzo	10	7	35	8127680	8141228	8127722	8155525	20	120
			senza						
			45	2169660				20	120
			senza						
Descrizione	Perni	<u> </u>	Sporg. quadro	F9005	F9010	F9016		Conf	lm-
Descrizione	Ø	H	Viti	Codice	Codice	Codice		Conf.	ballo
Martellina DK, pezzo	10	7	35	2246400	1862147			20	120
			senza						
			45	-		2247445		20	120
			senza						








Tôkyô - SG0710RH

dura**plus**®

Impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:

- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Per l'inserimento nel nocciolo della ferramenta, dove è applicata una rosetta per impugnatura estraibile


Descrizione		n.	Sporg. quadro	F1		Conf.	lm-
	14	# [Codice		COIII.	ballo
Impugnatura estraibile,		7	45	8176323		5	0
pezzo							



Rosetta U26SV vedi pag. 153.

Tôkyô - 1710RH/30P/30PS

dura**plus**®




- Certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/ femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso





Descrizione	45		Foro	F1	F3	F4	F9016	Conf	lm-
Descrizione		=	1010	Codice	Codice	Codice	Codice	COI II.	ballo
Guarnitura	73-77	8	0	3456599	3456610	3456628	3853287	1	10
			l U						
Descrizione	47	-	Foro	zincato				Conf	lm-
Descrizione		 	FOIO	Codice				COIII.	ballo
Molla di richiamo		8		2839977				10	50
Z-RFL08, coppia									

Quadro Rapido



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di quadri HOPPE (pieno, espansione o cambio pieno).

87

Tôkyô (Alluminio)




Tôkyô - HS-571/431N-AS

dura**plus**®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
• Guida: fisso/girevole

- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione	4 D		Distanza	F1	F3	F4	F9	Conf	lm-
Descrizione		H-H	foro	Codice	Codice	Codice	Codice	COIII	ballo
Maniglione a coppia	75-80	10	O 69	11639593	11639623	11639647	11639659	1	4
per alzante scorrevole			U						
Descrizione	7		Distanza	F9016				Conf	lm-
Descrizione		□	foro	Codice				COH	ballo
Maniglione a coppia	75-80	10	O 69	11639660				1	4
per alzante scorrevole			U						



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.


Tôkyô - HS-571/431N-AS/420

dura**plus**®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione	4	-	Distanza	F1	F3	F4	F9	Conf	lm-
Descrizione		₩	foro	Codice	Codice	Codice	Codice	COIII.	ballo
Maniglione singolo per	75-80	10x73	senza	11619879	11619910	11619946	11620025	1	4
alzante scorrevole			foro						
Descrizione	- T	-	Distanza	F9016				Conf	lm-
Descrizione		₩	foro	Codice				COIII.	ballo
Maniglione singolo per	75-80	10x73	senza	11620067				1	4
alzante scorrevole			foro						



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.







Tôkyô - 0710T/260G

dura**plus**®


Guarnitura con placca corta esterna HOPPE in alluminio per porte basculanti:

• Guida: maniglie sciolte, anello di guida esente da manutenzione

• Versione: quadro pieno HOPPE con filettatura interna (versione maschio/femmina)

- Placca: con perni
- Fissaggio: visibile dall'interno, passante, placca viti filettate M5, maniglia vite filettata M6

Descrizione		Distanza foro		F1	F4		Conf.	lm-
				Codice	Codice			ballo
Guarnitura per porte basculanti	8/55		70	2242927	2242919		5	20
		0	67	2242652	2242679		5	20



Tôkyô (Ottone)





Quadro Rapido

Tôkyô - M1710RH/42K/42KS

dura**plus**®

- Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
 Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/ femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso







Descrizione	4	1	Foro	F71	F41-R		Conf.	lm-
				Codice	Codice			ballo
Guarnitura	35-44	8	\cap	2821064	2821275		1	10
			U					

