

► **Sensys 8639i W30**

► Per battute ad angolo di 30°, angolo di apertura 95°



- Cerniera con molla con montaggio a scatto e ammortizzatore incorporato
- Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 3
- Per mobili diagonali, angolo del mobile 120°
- Per spessore anta 15 - 28 mm
- Diametro scodellino 35 mm
- Profondità scodellino 12,8 mm
- Regolazione del sormonto incorporata + 2 mm / - 2 mm
- Regolazione di profondità incorporata + 3 mm / - 2 mm
- Regolazione dell'altezza tramite basetta
- Materiale braccio della cerniera: zama nichelata
- Materiale scodellino della cerniera: acciaio nichelato

Sensys 8639i W30, angolo di apertura 95°

| Montaggio scodellino | Schema di foratura | Foro di fissaggio ø x T mm | in battuta | a filo | Conf. |
|--|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | |
| da avvitare TH 52 | | - | 9 088 016 | 9 088 017 | 50 pz |
| con montaggio a pressione TH 53 | | ø 10 x 11 | 9 088 034 | 9 088 035 | 50 pz |
| montaggio rapido FIX THS 55 | | ø 10 x 6 | 9 088 070 | 9 088 071 | 50 pz |
| con bussola a espansione premontata TH 58 | | ø 10 x 11 | 9 088 082 | 9 088 083 | 50 pz |
| da avvitare TB 52 | | - | 9 088 022 | 9 088 023 | 50 pz |
| con montaggio a pressione TB 53 | | ø 8 x 11 | 9 088 040 | 9 088 041 | 50 pz |
| montaggio rapido FIX TB 55 | | ø 8 x 6 | 9 088 076 | 9 088 077 | 50 pz |
| con bussola a espansione premontata TB 58 | | ø 8 x 11 | 9 088 088 | 9 088 089 | 50 pz |
| da avvitare TS 52 | | - | 9 088 028 | 9 088 029 | 50 pz |
| con montaggio a pressione TS 53 | | ø 10 x 11 | 9 088 046 | 9 088 047 | 50 pz |
| con bussola a espansione premontata TS 58 | | | 9 088 094 | 9 088 095 | 50 pz |