



**Cerniera per ante in cristallo**

per ante in battuta o a filo, senza forature sul cristallo




5




- Angolo di apertura: 170°
- Esecuzione: pressofusione di zinco
- Montaggio: da avvitare al fianco, da serrare all'anta di cristallo
- Per spessore cristallo: max. 5 mm
- Per larghezza porta: max. 450 mm
- Per altezza anta: max. 600 mm
- Regolazione: regolazione in profondità e altezza
- Con molla

Cerniere per ante in cristallo

→ **Montaggio ad angolo**



**Montaggio**



- Applicazione: per ante in cristallo in battuta
- Regolazione: regolazione in profondità con asola
- Può essere fissata con una terza vite supplementare


**Fornitura**

Con guarnizione in plastica.


Finitura	Codice
cromato lucido	361.93.241
nicelato lucido	361.93.641

Confezione: 1 oppure 50 paia

→ **Montaggio a filo**



**Montaggio**



- Applicazione: per ante a filo in cristallo
- Regolazione: regolazione in altezza con asola

**Fornitura**

Con guarnizione in plastica.


Finitura	Codice
cromato lucido	361.93.240
nicelato lucido	361.93.640

Confezione: 1 oppure 50 paia


**Avviso per l'ordine**

Con altezza anta > 600 mm è necessario ordinare una cerniera intermedia.

→ **Cerniera intermedia solo in combinazione con cerniere per montaggio a filo**  
a partire da altezza anta 600 mm



**Montaggio**



- Applicazione: per ante a filo in cristallo
- Regolazione: regolazione in profondità e altezza

Finitura	Codice
cromato lucido	361.93.242
nicelato lucido	361.93.642

Confezione: 1 oppure 50 paia

IGH-M 2012, HIT, 03/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.