

Cerniera a scodellino con montaggio rapido e ammortizzatore incorporato

- ▶ Sensys 8631i per ante di grande spessore
- ▶ Angolo di apertura 95°



- ▶ Cerniera con molla con montaggio a scatto e ammortizzatore incorporato
- ▶ Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 2
- ▶ Per spessore anta 15 – 32 mm
- ▶ Diametro scodellino 35 mm
- ▶ Profondità scodellino 12,8 mm
- ▶ Regolazione del sormonto incorporata + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione di profondità incorporata + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite basetta
- ▶ Materiale braccio della cerniera: acciaio nichelato
- ▶ Materiale scodellino della cerniera: acciaio nichelato

Sensys 8631i, angolo di apertura 95°

Montaggio scodellino	Schema di foratura	Foro di fissaggio ø x T mm	in battuta	in mezza battuta	a filo	Conf.
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	
da avvitare TH 52		-	9 090 260	9 090 270	9 090 280	200 pz
con montaggio a pressione TH 53		ø 10 x 11	9 090 261	9 090 271	9 090 281	200 pz
con bussole a espansione premontate TH 58		ø 10 x 11	9 090 266	9 090 276	9 090 286	200 pz
da avvitare TB 52		-	9 090 290	9 090 300	9 090 310	200 pz
con montaggio a pressione TB 53		ø 8 x 11	9 090 291	9 090 301	9 090 311	200 pz
con viti Euro premontate TB 56		ø 5 x 11	9 090 294	9 090 304	9 090 314	200 pz
con bussole a espansione premontate TB 58		ø 8 x 11	9 090 296	9 090 306	9 090 316	200 pz
da avvitare TS 52		-	9 090 320	9 090 330	9 090 340	200 pz
con montaggio a pressione TS 53		ø 10 x 11	9 090 321	9 090 331	9 090 341	200 pz
con viti Euro premontate TS 56		ø 5 x 11	9 090 324	9 090 334	9 090 344	200 pz
con bussole a espansione premontate TS 58		ø 10 x 11	9 090 326	9 090 336	9 090 346	200 pz