

Cerniera a scodellino con montaggio rapido e ammortizzatore incorporato

- Sensys 8631i per ante di grande spessore
- Angolo di apertura 95°



- Cerniera con molla con montaggio a scatto e ammortizzatore incorporato
- Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 2
- Per spessore anta 15 – 32 mm
- Diametro scodellino 35 mm
- Profondità scodellino 12,8 mm
- Regolazione del sormonto incorporata + 2 mm / - 2 mm
- Regolazione di profondità incorporata + 3 mm / - 2 mm
- Regolazione dell'altezza tramite basetta
- Materiale braccio della cerniera: acciaio nichelato
- Materiale scodellino della cerniera: acciaio nichelato

Sensys 8631i, angolo di apertura 95°

Montaggio scodellino	Schema di foratura	Foro di fissaggio ø x T mm	in battuta	in mezza battuta	a filo	Conf.
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	
da avvitare TH 52		-	9 091 400	9 091 410	9 091 420	50 pz
con montaggio a pressione TH 53		ø 10 x 11	9 091 401	9 091 411	9 091 421	50 pz
con bussole a espansione premontate TH 58		ø 10 x 11	9 091 406	9 091 416	9 091 426	50 pz
da avvitare TB 52		-	9 091 430	9 091 440	9 091 450	50 pz
con montaggio a pressione TB 53		ø 8 x 11	9 091 431	9 091 441	9 091 451	50 pz
con bussole a espansione premontate TB 58		ø 8 x 11	9 091 436	9 091 446	9 091 456	50 pz
da avvitare TS 52		-	9 091 460	9 091 470	9 091 480	50 pz
con montaggio a pressione TS 53		ø 10 x 11	9 091 461	9 091 471	9 091 481	50 pz
con bussole a espansione premontate TS 58		ø 10 x 11	9 091 466	9 091 476	9 091 486	50 pz