




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola



## Match per antipanico



Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie "IDEA Base" e "Push".

**APERTURA CON SGANCIAMENTO PERMANENTE** dopo l'impulso elettrico.

Adatto per profili in PVC legno e alluminio complanari e con sormonto fino a 24 mm.

**Non adatto per uso su porte tagliafuoco.** Alimentazione **12V AC - DC 15W\***.

Assorbimento **0,5A - 0,7A.**

FINITURA ENDUR4NCE	<b>568000R</b>	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	<b>5680000</b>	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	<b>5680004</b>	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	<b>5680007</b>	1	-	1	SI

Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie "IDEA Base" e "Push".

**APERTURA CON SGANCIAMENTO LIMITATO** (rimane sganciato solo durante l'impulso elettrico).

Adatto per profili in PVC legno e alluminio complanari e con sormonto fino a 24 mm.

**Non adatto per uso su porte tagliafuoco.** Alimentazione **24V AC - DC 15W\***.

Assorbimento **0,5A.**

VERNICIATO NERO	<b>5680020</b>	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	<b>5680024</b>	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	<b>5680027</b>	1	-	1	SI


Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie "Fail Safe".

**Non adatto per uso su porte tagliafuoco.**

Alimentazione **12VDC 15W.** Assorbimento **0,2A.**

VERNICIATO NERO	<b>5680100</b>	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	<b>5680107</b>	1	-	1	SI

\* DC: tempo massimo di alimentazione 10 secondi



**KIT COPERTURA PER INCONTRO ELETTRICO 56800\*\*.** Composto da:

copertura meccanismo e piastra di fissaggio incontro elettrico.

**Incontro da ordinare a parte**

Finitura in PVD	<b>5680012</b>	1	-	1	NO
-----------------	----------------	---	---	---	----