

Cilindri

CSR
R9 Country



R9 Country

Il marchio registrato (trademark) assicura il controllo della distribuzione degli sbocchi (disponibili solo presso i centri autorizzati) e quindi la protezione contro la duplicazione illegale della chiave. Il cilindro R9 offre buona resistenza contro gli attacchi indesiderati, grazie a dispositivi specifici all'interno del cilindro.



Progettato e certificato

secondo la norma europea EN 1303:2015 presso l'Istituto **PIV** in Germania.

Certificazione contro la manipolazione

I cilindri della serie R9 hanno ottenuto tramite l'ente normativo **BSI** la certificazione numero KM544418 che attesta un'elevata resistenza al BUMPING (certificazione ottenuta in abbinamento alle serrature).

Certificazione SKG

SKG garantisce in modo continuativo la conformità dei prodotti ai più alti requisiti di sicurezza. La certificazione SKG è un valore aggiunto fondamentale per quanto riguarda le prove antieffrazione su serramenti e il marchio SKG sui prodotti è garanzia di alta resistenza combinata al top della sicurezza.



Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado D;
- Barra antispezzamento in acciaio armonico, per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento;
- Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto;
- Resistenza al bumping: perni e contoperni certificati contro la manipolazione.

Key related security



- Grado 5: min. 30.000 cifrature;
- Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo;
- Property Card;
- Chiave in alpacca;
- Numerazione a codice sulla medaglia della chiave.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

R9 Country



Cilindro R9 Country, MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO. Cifratura a 9 perni,
chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Camma 8 posizioni.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



NICHELATO

L	C + D				
Lunghezza mm 40	(30+10)	82RA030109.F	1	5	5
Lunghezza mm 45	(35+10)	82RA035109.F	1	5	5
Lunghezza mm 50	(40+10)	82RA040109.F	1	5	5
Lunghezza mm 55	(45+10)	82RA045109.F	1	5	5
Lunghezza mm 60	(50+10)	82RA050109.F	1	5	5
Lunghezza mm 65	(55+10)	82RA055109.F	1	5	5
Lunghezza mm 70	(60+10)	82RA060109.F	1	5	5
Lunghezza mm 75	(65+10)	82RA065109.F	1	5	5
Lunghezza mm 80	(70+10)	82RA070109.F	1	5	5
Lunghezza mm 85	(75+10)	82RA075109.F	1	5	5
Lunghezza mm 90	(80+10)	82RA080109.F	1	5	5

ALTRE MISURE SU RICHIESTA