

Cilindri



F5

Code

Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.



Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 ESTERNO FISSO Ø 26.


Abbinabile a serrature da applicare Portoncino, a serratura da applicare **Serie 5 52N*** solo scrocco ed elettroserrature solo scrocco.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486-491-492-493-494-495-496

4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)



per porte con spessore max mm 45

OTTONE

854457

1 10 10

per porte con spessore max mm 50


854507

1 10 10

per porte con spessore max mm 70

854707

1 10 10



Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5


ESTERNO FISSO Ø 26 per porte con spessore max mm 50.

Abbinabile a elettroserrature con mandate serie 531*

e a elettroserrature con mandate **Serie 5 53N***.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).




(Per serie 5300-5302-5304-5305-5350-5352)

OTTONE

858507

1 10 10



Kit di prolungamento cilindro fisso esterno in ottone diametro Ø 26 mm.

OTTONE

003020

1 10 10

