



- Caratteristiche tecniche:**
- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
 - Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
 - Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
 - Quadro maniglia sdoppiato 9 mm.
 - Abbinabili a maniglioni antipanico serie 59600 e 59711

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




- A richiesta:**
- Frontale in acciaio inox fin. 20

- Normative:**
- Marcatura CE secondo il regolamento per prodotti da costruzione 305/2011.

Mito Panic



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




SERRATURA ELETTRICA

- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
- Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave

72	24	65	0,980	1	1	13110 65 0
----	----	----	-------	---	---	------------




SERRATURA ELETTRICA

- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Per porte antipanico a tirare

72	24	65	0,980	1	1	13160 65 1
72	24	65	0,980	1	1	13160 65 2



SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"


- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
- Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo scrocco.

La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si abilita solo in mancanza di alimentazione.

72	24	65	0,980	1	1	13210 65 0
----	----	----	-------	---	---	------------



SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"

- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Per porte antipanico a tirare
- Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo scrocco.

La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si abilita solo in mancanza di alimentazione.

72	24	65	0,980	1	1	13260 65 1
72	24	65	0,980	1	1	13260 65 2