



Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento automatico dei catenacci
- 3 scrocci regolabili
- Sensore riarmo automatico regolabile
- Ganci dei punti di chiusura laterali in acciaio temprato
- Scatolo in metallo pressofuso con rivestimento in zinco
- Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia 8mm

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- MOTORE CISA per apertura motorizzata (art. 1.E0000.00.0)
- Fermo a giorno (art. 1.06120.00.0)
- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Piastre antitrapano art. 1.06436.12/13.0 per funzione A e art. 1.06436.10/13.0 per funzione B

Normative:

- Grado 6 Security secondo la norma europea prEN15685:19 (meccanica) e EN14846:08 (meccanica + MOTORE CISA)
- Grado 7 con piastre di protezione art. 06436.12/13.0

• Adatta per porte certificate EN1627:21 fino alla classe di resistenza WK/RC4

Cilindro da ordinare a parte



Multitop MATIC EXIT

Tipologia	Descrizione	Funzione:	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
										Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Interasse 92 mm
- Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm.
- In acciaio inox con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore 3 "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.

A	3	1	92	24	35	3,430	1	1	4P110 35 0 00 AS
A	3	1	92	24	40	3,490	1	1	4P110 40 0 00 AS
A	3	1	92	24	45	3,550	1	1	4P110 45 0 00 AS
B	3	1	92	24	35	3,430	1	1	4P130 35 0 00 AS
B	3	1	92	24	40	3,490	1	1	4P130 40 0 00 AS
B	3	1	92	24	45	3,550	1	1	4P130 45 0 00 AS

- Interasse 92 mm
- Frontale rasabile a "U" 24 x 7 mm.
- In acciaio inox con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm

A	3	1	92	24	35	3,430	1	1	4P210 35 0 00 AS
A	3	1	92	24	40	3,490	1	1	4P210 40 0 00 AS
A	3	1	92	24	45	3,550	1	1	4P210 45 0 00 AS
B	3	1	92	24	35	3,430	1	1	4P230 35 0 00 AS
B	3	1	92	24	35	3,490	1	1	4P230 40 0 00 AS
B	3	1	92	24	45	3,550	1	1	4P230 45 0 00 AS

• Secondo la prEN15685:19
3|S|9|0|0|G|6|7|0|6|7|0

FUNZIONE TIPO A

Interno: maniglione antipanico per aprire
Esterno: chiave per azionare scrocco e catenaccio

FUNZIONE TIPO B

Interno: maniglione antipanico per aprire, chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
Esterno: chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco