



Smart Plus 2



Caratteristiche tecniche:

- Braccetto in acciaio con arresto.
- Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso
- Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente
- Cover in ABS removibile

Regolazioni:

- Versione multiforza regolabile tramite posizionamento del corpo e della cerniera del braccio, forze 2 e 3 (forza ENn54), forza 3 (CE)
- Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale indipendenti.
- Velocità di chiusura da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola (1).
- Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (2).
- Regolazione posizione arresto fino a 130° (funzione non utilizzabile per porte tagliafuoco)

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Dima e istruzioni di montaggio




Finiture:

- Standard
- Alluminio (fin. 97)
- Varianti finitura
- Champagne (fin. 87)
- Testa di moro (fin. 88)
- Nero (fin. 44)
- Nero opaco (fin. 90)
- Bianco (fin. 45)

Normative:

- Marcatura CE secondo il regolamento per prodotti da costruzione 305/2011



Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
 	<ul style="list-style-type: none"> • MULTIFORZA • Senza arresto • Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE 	3	950	60	1,800	1	1	C1415	03	0 97		
	<ul style="list-style-type: none"> • MULTIFORZA • Con arresto sul braccio 	2-4	850-1100	40-80	1,800	6	1	C1416	03	0 97		