



Caratteristiche tecniche:

- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia sdoppiato 9 mm.
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie 59600 e 59711.00.0.00.00.FR

Cilindro da ordinare a parte



Mano:

0 = ambidestra

Mito Panic

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo scrocco • Tensione 12 V cc - 800 mA • FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico) Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave 	72	24	65	0,980	1	1	13110	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo scrocco • Tensione 12 V cc - 800 mA • FUNZIONAMENTO: Per porte antipanico a tirare 	72	24	65	0,980	1	1	13160	65	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo scrocco • FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico e/o chiave Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se e' abilitata dalla chiave 	72	24	65	0,848	6	1	43110	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Mandata 15 mm. • FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico e/o chiave Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio 	1	72	24	65	0,853	6	1	43120	65	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Mandata 15 mm. • FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico e/o chiave Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio, la maniglia richiama lo scrocco 	1	72	24	65	0,876	6	1	43130	65	0