



- Caratteristiche tecniche:**
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato (serie 59607)
 - Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco

- Dotazione:**
- Viti di fissaggio
 - Attestati di certificazione ICIM e CE
 - Istruzioni di installazione e manutenzione

- A richiesta:**
- Placche interne ed esterne
 - Versione con microinterruttore (spec. LA)
 - Versione tagliafuoco (spec. FR)

- Finiture:**
- STANDARD:
Verniciato nero
 - A RICHIESTA:
Verniciato rosso (fin. 41)
Verniciato giallo (fin. 42)
Verniciato verde (fin. 43)
Verniciato bianco (fin. 45)
Verniciato grigio (fin. 97)
Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

- Normative:**
- Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione 305/2011 rilasciata da ICIM
 - Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte

serie 07007

FAST Push

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Typo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Da abbinare a serrature antipanico	8/9		1,900	1	1	59607	10	0
	• Trattamento PVD inox satinato	8/9		1,650	1	1	59607	10	0 C2
	• Carter in nylon nero	8/9		1,820	1	1	59617	12	0
	• Abbinabile a serrature antipanico interassse 92	8/9		1,820	1	1	59617	00	0
	• Barra ovale in acciaio verniciato rosso	900	0,800	1	1	07007	13	0	
	• FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): verniciato giallo (fin. 42)	1200	1,054	1	1	07007	14	0	
	verniciato verde (fin. 43)	1500	1,440	1	1	07007	15	0	
	verniciato nero (fin. 44) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9 solo versione .13 e .14)								
	• Barra orizzontale ovale in acciaio inox	900	0,800	1	1	07007	60	0	
		1200	1,070	1	1	07007	61	0	
		1500	1,400	1	1	07007	62	0	