


Smart Relay 2.0 Con antenna Bluetooth® all'interno del dispositivo

ATTUATORE CONNESSO CON ANTENNA BLUETOOTH® ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTAZIONE
10÷30 Vdc (2W)
12÷24 Vac (4VA)

MONTAGGIO
- A parete
- In scatola a incasso
- Su barra DIN35

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
1 Smart Relay, 1 Spina in plastica per attivare la Modalità Programmazione, 1 Clip di montaggio per barra DIN con viti, 1 Guida installazione (EN/IT)

cod. **5E065501**

DIMENSIONI
- Larghezza: 109 mm
- Altezza: 53 mm
- Spessore: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)
 [Data sheet](#)
 [Manuale utente](#)

[Guida di installazione](#)
 [Voci di capitolato](#)

[Soluzione di apertura con Smart Relay per cancello elettrico.](#)
 [Soluzione di apertura con Smart Relay e Multiblindo eMotion.](#)
 [Soluzione di apertura con Smart Relay e IS9100 apriporta automatico](#)