



Tassello in acciaio zincato con occhiolo

Accessori

07/2021

Tassello in acciaio zincato con occhiolo

M6x63 mm

Descrizione

Tassello in acciaio zincato con occhiolo

Dimensioni:

- M6x63 mm

Art.65018

Campo di applicazione

Tassello per installazione di elementi leggeri a soffitto.

Indicato per l'installazione di controsoffitti su supporti in calcestruzzo aventi classe minima C20/25.

Caratteristiche

- La speciale forma conica assicura un'adeguata espansione di ancoraggio
- Dati di Installazione su cls C20/25

Diametro	d	6 mm
Diametro del foro	d ₀	6 mm
Profondità minima del foro	h ₀	45 mm
Profondità di installazione	h _{nom}	40 mm
Spessore minimo del substrato	H _{min}	100 mm
Minimo interasse tra i tasselli	S _{min}	100 mm
Distanza minima dal bordo	C _{min}	100 mm

- Dati di Resistenza su cls C20/25*

Carico ultimo	F _{Ru,m}	0,57 kN
Carico caratteristico	F _{Rk}	0,16 kN
Carico di progetto	F _{Rd}	0,06 kN
Carico raccomandato	F _{Rec}	0,05 kN

*valori su profondità di installazione di 40 mm.
Fattore parziale di sicurezza 1,4.