



Orditure

11/2016

Profilo guida U 30/27/30

Orditure metalliche

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di contropareti e controsoffitti per sistemi Knauf.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura.

Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Note

Utilizzare fissaggi del tipo "punta chiodo" per profili con spessore di 0,6 mm.

Caratteristiche

- Incombustibile
- Prolungabile a freddo
- Idoneo per sistema Knauf W61 in interni
- Idoneo per sistema Knauf W11 in interni

Profilo guida U 30/27/30

Orditure metalliche



Descrizione		Lungh. (mm)	Largh. (mm)		
Profilo guida U 30/27/30 sp. 0,6 mm		3000	27		
		4000	27		