



**Autodichiarazione ambientale del
fornitore in conformità a
UNI EN ISO 14021**

KNAUF



Profilo Knauf U

Dichiarazione ambientale Knauf

01/2013

Profilo Knauf U

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco

Profilo in lamiera di acciaio a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.

Dimensioni: profilo UW 50/40/06, 75/40/06, 100/40/06, 125/40/06, 150/40/06.

Siti produttivi

In Italia i profili Knauf U vengono prodotti presso Castellina Marittima (PI)

Materie prime

I profili Knauf UW consistono di acciaio zincato a caldo con uno strato di zinco oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati.

Percentuale di riciclaggio*

- Contenuto riciclato post-consumo: 0%
- Contenuto riciclato pre-consumo: 0%

Origine delle risorse

I trasporti necessari vengono effettuati su gomma

La distanza media di trasporto delle materie prime fondamentali è la seguente:

Data la varia provenienza i dati non sono disponibili

(Fonte: dati interni Knauf)

Tipo di prodotto/GISCODE

Il prodotto non deve essere associato a nessun GISCODE/codice di prodotto.

Il prodotto non è un/una:

- adesivo, sigillante, anticorrosivo, impermeabilizzante
 - colore, rivestimento, vernice
 - rivestimento per pavimento o relativo adesivo
 - plastica per finestre, pavimenti e rivestimenti per parete
 - isolante in schiuma sintetica per isolamento termico e isolante principale per gli impianti domestici
 - prodotto in resina epossidica
 - prodotto in poliuretano
 - prodotto bituminoso
 - materiale in legno
 - preservante del legno
 - prodotto per il trattamento del parquet
- Il prodotto non è costituito da materie prime rinnovabili

Aggiornamenti

Gli aggiornamenti della presente autodichiarazione vengono verificate periodicamente

* Il contenuto riciclato è in conformità con lo standard internazionale ISO 14021 – Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II). Il materiale post-consumo è definito come materiale di scarto generato da famiglie o spazi commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per il suo scopo. Il materiale pre-consumo è definito come materiale deviato dal flusso dei rifiuti durante il processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali derivanti dalla rilavorazione, ngranulazione oppure ritagli generati in un processo e in grado di essere riutilizzati all'interno dello stesso.