


Strip reel 10 mm



Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec. Fornite in rotte da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 o a 24 V, in tre densità ("G" 72 LED/m, "C" 108 LED/m, "E" 156 LED/m) e con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K), Freddo (6500K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.



STRIP REEL 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12807400001G_	72	7,8	42 mm \ 4,6 m	_C \ _N \ _W
12807410001C_	108	11,7	27,8 mm \ 3,1 m	_C \ _N \ _W
12807420001E_	156	16,9	19,2 mm \ 2,1 m	_C \ _N \ _W
12808490002AGD	120 + 120	13	25 mm \ 2,8 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m **12603960000**



Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 12 V L: 1100 mm **12604220000**
L: 2200 mm **12604230000**



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V) L: 50 mm **12605010000**



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm **12603930000**
L: 40 cm **12603940000**
L: 70 cm **12603950000**



Connettore ponte per spezzoni di strip **19700450100**



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_C** per bianco freddo (6500K) **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

STRIP REEL 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12808190001N_	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	_C \ _N \ _W
12808180001M_	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	_C \ _N \ _W
12807430001I_	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	_C \ _N \ _W
12809490000NW	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	2700K
12809690000MW	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	2700K
12809700000IW	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	2700K
12808860002AHD	120 + 120	13	50 mm \ 5,6 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m **12603920000**



Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 24 V L: 1100 mm **12604630000**
L: 2200 mm **12604620000**



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 24 V) L: 50 mm **12605020000**



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm **12603930000**
L: 40 cm **12603940000**
L: 70 cm **12603950000**



Connettore ponte per spezzoni di strip **19700450100**



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_C** per bianco freddo (6500K) **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266