


## SMART 1 MODULO



SMART 4	TIPO	INGRESSO	VIE	USCITA
<b>24201850100</b>	Mono	12 V DC	8	Max 5 A total, max 3 A/out.
<b>24201860100</b>	EDC	12 V DC	8	Max 5 A total, max 3 A/out.
<b>24201870100</b>	Mono	24 V DC	8	Max 5 A total, max 3 A/out.
<b>24201880100</b>	EDC	24 V DC	8	Max 5 A total, max 3 A/out.

Il modulo Smart 1 consente di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita con i telecomandi della linea Smart 1 Controller, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

### SMART 1 CONTROLLERS



Smart 1 EDC



Smart 1 MONO

### SMART SENSORS & CONTROLLERS



Smart Touch



Smart Ghost



Smart Sensor



Smart Sensor



Smart Sensor O




Smart Switch



Smart Gateway

Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.

## SMART 4 MODULO



SMART 4	TIPO	INGRESSO	VIE	USCITA
<b>24201890100</b>	Mono	12 V DC	4	Max 5 A total, max 3 A/out.
<b>24201900100</b>	EDC	12 V DC	4	Max 5 A total, max 3 A/out.
<b>24201910100</b>	Mono	24 V DC	4	Max 5 A total, max 3 A/out.
<b>24201920100</b>	EDC	24 V DC	4	Max 5 A total, max 3 A/out.

Il modulo Smart 4 consente di controllare individualmente fino a 4 lampade in uscita con i telecomandi della linea Smart 4, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

### SMART 4 CONTROLLERS



Smart 4 EDC Round



Smart 4 MONO



Smart 4 RGB

### SMART SENSORS & CONTROLLERS



Smart Touch



Smart Ghost



Smart Sensor



Smart Sensor



Smart Sensor O



Smart Switch



Smart Gateway

Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.