

**P900**

NP900

**Chiave**

Ottone nichelato

**Key**

Nickel plated brass

**CIFRATURE**

Grezza profilo standard  
Grezza profilo speciale  
Cifrata oltre la dotazione  
Cifrata oltre la dotazione  
Cifrata su codice o campione  
min 2 pz. profilo standard  
Cifrata su codice o campione  
min 2 pz. profilo speciale

**KEY-CHANGES**


Blank standard profile  
Blank special profile  
Extra cut key standard profile  
Extra cut key special profile  
Extra cut key standard profile  
on code or sample min 2 pcs  
Extra cut key special profile  
on code or sample min 2 pcs

**CONFEZIONI**

100 pz.

**PACKAGING**

Boxed in 100's



- PS
- C
- CPS
- CC
- CCPS
- G

NPRSPE70

**Prolunga slitta (asimmetrica)**

Acciaio

**Slide extension (asymmetrical)**

Steel

**SPESSORI**

mm 70

**THICKNESS**

2 3/4"

**FINITURE**

Zincato

**FINISHES**

Zinc plated



- Z

NPRSPE>S

**Prolunga slitta (simmetrica)**

Acciaio

**Slide extension (symmetrical)**

Steel

**SPESSORI**

> mm 70

**THICKNESS**

> 2 3/4"

**FINITURE**

Zincato

**FINISHES**

Zinc plated




- Z


**EXTRA**

Cilindro speciale

**EXTRA**

Special cylinder

Versione handicap   
(solo per serie NOVA)

Handicap version   
(only NOVA series)

Versione antifluoco  
(omologato **UL - ULC**)

Fire version  
(tested **UL - ULC**)

- 
- 
-