

# MRS Vite da muro




### Caratteristiche

- Diametro punta solo 6mm
- Montaggio facilitato e risparmio di tempo
- Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi
- Nessuna tensione
- Minore resistenza nell'avvitamento
- Adatto per connessioni nel legno
- Zincatura galvanica > 5µm
- Fissaggio passante
- Applicazioni interne

### Applicazioni

costruzioni in legno, finestre, serramenti e profili




### Dati Tecnici

	Trazione (kN), distanza dal bordo > 30 mm	Taglio (kN), distanza dal bordo > 30 mm	Taglio (kN), distanza dal bordo > 60 mm	Mom. Nettente (Nm)	Coppia di serraggio (Nm)	Ø Foro mm	Profondità foro mm	Profondità di inserimento mm
					T <sub>inst</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>nom</sub>
Calcestruzzo	1.2	0.8	1.6	17	20	6	40	30
Mattone pieno	0.8	0.5	1.2	17	15	6	50	40
Mattone forato	0.2	0.2	0.5	17	10	6	70	60
Spugna cemento	0.2	0.1	0.3	17	5	-	-	60

1 kN ≈ 100 kg / Coefficiente di sicurezza 5 / Non forare o percussione in presenza di mattone forato / Spugna cemento: inserimento diretto / Spessore oggetto da fissare; lunghezza viti meno profondità di inserimento

### Montaggio



### MRS-H Vite da muro per profili in legno

comb. t.c. Ø 8.3mm, T30



Codice articolo	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione (PE)	Pezzi per imballo (SA)	Quantità per bancale
	d <sub>s</sub>	L <sub>s</sub>				
5137204	7.5	40	T30	100 23	900 22	32400
5137205	7.5	50	T30	100 23	900 22	32400
5137206	7.5	60	T30	100 23	900 22	32400
5137207	7.5	70	T30	100 23	900 22	32400
5137208	7.5	80	T30	100 23	900 22	32400
5137209	7.5	90	T30	100 23	900 22	32400
5137210	7.5	100	T30	100 43	900 32	32400
5137211	7.5	110	T30	50 23	450 22	16200
5137212	7.5	120	T30	50 23	450 22	16200
5137213	7.5	130	T30	50 23	450 22	16200
5137214	7.5	140	T30	50 23	450 22	16200
5137215	7.5	150	T30	50 23	450 22	16200
5137218	7.5	180	T30	50 43	450 32	16200
5137221	7.5	210	T30	50 43	450 32	16200
5137224	7.5	240	T30	50 43	450 32	16200
5137227	7.5	270	T30	50 63	300 32	10800
5137232	7.5	320	T30	50	-	5500

Codice articolo	∅ Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione	Pezzi per imballo	Quantità per bancale
	$d_1$	$L_1$		(FS)	(SX)	
5137104	7,5	40	T30	100	900	32400
5137105	7,5	50	T30	100	900	32400
5137106	7,5	60	T30	100	900	32400
5137107	7,5	70	T30	100	900	32400
5137108	7,5	80	T30	100	900	32400
5137109	7,5	90	T30	100	900	32400
5137110	7,5	100	T30	100	900	32400
5137111	7,5	110	T30	50	450	16200
5137112	7,5	120	T30	50	450	16200
5137113	7,5	130	T30	50	450	16200
5137114	7,5	140	T30	50	450	16200
5137115	7,5	150	T30	50	450	16200
5137118	7,5	180	T30	50	450	16200
5137121	7,5	210	T30	50	450	16200
5137124	7,5	240	T30	50	450	16200
5137127	7,5	270	T30	50	300	10800
5137132	7,5	320	T30	50	-	5500

**MRS-U** Vite da muro t.s.p. Ø 11.5mm, impronta T30



Codice articolo	Forma	Colore	RAL	Pezzi per confezione	Pezzi per imballo	Quantità per bancale
				(FS)	(SX)	
1121046	piatta	bianco	9010	200	7200	172800
1121037	piatta	marr. chiaro	1001	200	7200	172800
1121047	piatta	marr. scuro	8017	200	7200	172800
1121087	piatta	nero	9005	200	7200	172800
1121039	piatta	grigio	7001	200	7200	172800

**AKT** Calotta coprivite per impronta T30 per MRS-U e MRS-H



Codice articolo	∅ Rondella mm	∅ Foro mm	Descrizione	Per	Pezzi per confezione	Pezzi per imballo	Quantità per bancale
	$d_{can}$	$d_w$			(FS)	(SX)	
1120867	38	9.0	metallo	MNA-S 8 / MEN 8 / MRS	200	3600	86400

**MDB-M** Rondella in metallo, Ø 38mm



Codice articolo	∅ Rondella mm	∅ Foro mm	Descrizione	Per	Pezzi per confezione	Pezzi per imballo	Quantità per bancale
	$d_{can}$	$d_w$			(FS)	(SX)	
1120875	38	9.0	metallo	MNA-S 8 / MEN 8 / MRS	200	3600	86400

**MDB-M** Rondella in metallo, Ø 38mm, bianco

