

Personal - Chiusura con chiave

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.1115 - 11.1330) e verticale (art. 11.1420/40/45 - 11.1525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.1525 e 11.1530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.1115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15	2	2	
11.1120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16	2	2	
11.1220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	22,5	2	2	
11.1320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	30	3	2	
11.1420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	24	3	2	
11.1440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	29	3	2	
11.1125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17	2	2	
11.1225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24	2	2	
11.1325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	32	3	2	
11.1425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	25	3	2	
11.1445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31	3	2	
11.1525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	77	4	2	
11.1230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	25,5	2	2	
11.1330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	34	3	2	
11.1530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	78	4	2	