

**TC**  
Testa Cilindrica

**Panelvit**<sup>®</sup>  
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.



#### TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

#### TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING<sup>®</sup>


Il trattamento **Chromiting<sup>®</sup>** ha una **resistenza alla corrosione molto superiore rispetto alla zincatura bianca o gialla**.

È utilizzabile per applicazioni sia all'interno che all'esterno e **rispetta l'ambiente** conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

#### LUBRIFICAZIONE **LUBEX**<sup>®</sup>

Trattamento antifrizione di formulazione **MUSTAD**, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %**.





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
PZ1 	PVACZC300160C8C	3	16	TOT	5,9	500	20000
	PVACZC350120C8C	3,5	12	TOT	6,9	500	20000
PZ2 	PVACZC350160C8C	3,5	16	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC300200C8C	3,5	20	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC300250C8C	3,5	25	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC400120C8C	4	12	TOT	7,9	500	8000
	PVACZC400160C8C	4	16	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400200C8C	4	20	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400250C8C	4	25	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400300C8C	4	30	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC400350C8C	4	35	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC400400C8C	4	40	TOT	7,9	500	7500
	PVACZC500200C8C	5	20	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500250C8C	5	25	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500300C8C	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500400C8C	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500500C8C	5	50	TOT	9,8	200	5200