

TC
Testa Cilindrica

Panelvit[®]
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.



TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO NEROPLUS[®]

Il trattamento Neroplus[®] ha una **resistenza alla corrosione di 1.000 ore (minimo) in Nebbia Salina**, 15 volte superiore rispetto ad una zincatura nera standard. La sigillatura antigraffio le conferisce un'eccezionale resistenza alle abrasioni e ne migliora l'aspetto estetico. Rispetta l'ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE LUBEX[®]

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %**.




Panelvit® UNIVERSALE

NEROPLUS® - LUBRIFICATA

TC - Testa Cilindrica - Cava PZ



CE
EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs.
	PVACZC350160KNC	3,5	16	TOT	6,9	500	20000
	PVACZC350200KNC	3,5	20	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC350250KNC	3,5	25	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC350300KNC	3,5	30	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC400200KNC	4	20	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400250KNC	4	25	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400300KNC	4	30	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC500200KNC	5	20	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500250KNC	5	25	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500300KNC	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500350KNC	5	35	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500400KNC	5	40	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500500KNC	5	50	TOT	9,8	200	5200