

IRENE 75



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, ad argano, a motore o motore radiocomandato

IRENE 75 A CATENA
IRENE 75 AD ARGANO
IRENE 75 MOTORIZZATA

Sistema di apertura: a catena (solo con comando interno) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, ad argano o motorizzata

Adatta per: finestra e portafinestra



Cassonetto: arrotondato da 75 mm

Rete: fibra di vetro. Si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti

Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando

IRENE 75 A CATENA



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IRENE 75 AD ARGANO



IRENE 75 MOTORIZZATA



COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre il tipo di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
 - **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- In mancanza di dati in merito il comando sarà applicato a destra (vista interna).

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

TINTE DISPONIBILI

RAL						RAFFAELLO	LEGNO
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	RENOLIT CHIARO

ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

SUNOX



IRENE 75

OP

SE

FUNZIONI SPECIALI DI SERIE



Guide telescopiche regolabili

MISURE CONSIGLIATE (mm) - per catena

Tipologia	Larghezza max	Altezza max
Rete fibra	2600	3500
Tuff screen™	2400	3000
Telo oscurante	2400	3000
Oscurante Poly Opak *	2400	2000
Screen 5500 Oscurante *	2400	2000
Screen 5500*	2400	2000
Telo filtrante	2400	2500

* ADATTO ANCHE PER ESTERNI

MISURE CONSIGLIATE (mm) - per argano e motore

Tipologia	Larghezza max	Altezza max
Rete fibra	3000	3500
Tuff screen™	2600	3000
Telo oscurante	2600	3000
Oscurante Poly Opak *	2600	2000
Screen 5500 Oscurante *	2600	2000
Screen 5500*	2600	2000
Telo filtrante	2600	2500

* ADATTO ANCHE PER ESTERNI

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.