

495 Exacta

Ø **DIAMETRO e ALTEZZA**
 Ø13 x 70
 Ø14 x 79,5
 Ø16 x 80
 Ø20 x 107,5

M **GAMBO FEMMINA**
 Ø13: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 55

M **GAMBO MASCHIO**
 Ø13: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: M8 X 20
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 45
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 55

ATTREZZO A FILO
 MA701130G024 (EXACTA Ø13)
 MA700160G006 (EXACTA Ø14 e 16)
 MA700200G010 (EXACTA Ø20)

ATTREZZO A BATTENTE
 MC701130G022 (EXACTA Ø13)
 MA701160G035 (EXACTA Ø14 e 16)
 MA701200G014 (EXACTA Ø20)

PUNTE PER FORATURA
Legno duro
 Ø 7,0 per EXACTA Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,5 per EXACTA Ø 20
Legno tenero
 Ø 6,8 per EXACTA Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,3 per EXACTA Ø 20



PORTATA*
 Ø13: 80 kg
 Ø14: 80 Kg
 Ø16: 100 Kg
 Ø20: 120 Kg



Ø13: + 2,5 mm
 Ø14: + 3,0 mm
 Ø16: + 5,0 mm
 Ø20: + 5,0 mm




LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità

CAPPUCCI

per EXACTA Ø16



*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.