

**3D**

Soluzioni **REGOLABILI** per il **LEGNO**



# 495 URSUS

5 gambi



La cerniera URSUS, grazie ai suoi 5 gambi, garantisce stabilità, portata ed un perfetto allineamento dell'anta; è **adatta a porte e portoni pesanti e con ante particolarmente grandi**, permette la regolazione verticale, laterale e in profondità. Il maschio a 3 gambi è intercambiabile con diverse versioni di Exacta. Disponibile nei diametri da 16 e 18 millimetri.

## CAPPUCCI per URSUS Ø16



9N

J7

JC

838Ø17 Alluminio

## CAPPUCCI per URSUS Ø18



J7

JC

JO

838Ø19 Alluminio

# 495 Ursus

## 5 gambi

**DIAMETRO e ALTEZZA**  
 Ø 16 x 102  
 Ø 18 x 139

**GAMBO FEMMINA**  
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57  
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 45  
 Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55

**GAMBO MASCHIO**  
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57  
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 45  
 Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55

**ATTREZZO A BATTENTE**  
 Ø 16: MC701160G0 67  
 Ø 18: MA701180G008

**PUNTE PER FORATURA**  
**Legno duro**  
 Ø 7,0 per URSUS Ø 16  
 Ø 8,5 per URSUS Ø 18  
**Legno tenero**  
 Ø 6,8 per URSUS Ø 16  
 Ø 8,3 per URSUS Ø 18



**PORTATA\***  
 Ø16: 120 Kg  
 Ø18: 160 Kg



Ø16: + 5,0 MM  
 Ø18: + 4,5 MM



CE

### LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità

**OTLAV**

\*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito [www.otlav.it](http://www.otlav.it).