Avvolgibile in PVC **modello Serena**

Bloccaggio Stecca

L'avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
13 x 55 mm
Peso per mq
c.ca 4,5 Kg
Massima larg. d'impiego
2400 mm
Barre per 1mt di altezza
18
Lung. massima di prod. (a barre)
6500 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza	-> diametro
1000	-> 155
1200	-> 165
1300	-> 170
1400	-> 175
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 190
1800	-> 190
1900	-> 195
2000	-> 200
2200	-> 210
2400	-> 220
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 245
3300	-> 255

Profilo Serena



Listino Prezzi

Codice	Tipologia	Specifiche tecniche				UM	Prezzo
PVCSTSEC...00	Stecche	in Pvc	SERENA	a barre		mq	€ 22,50
PVCAVSEC...ST...	Avvolgibili	in Pvc	SERENA	solo telo*	con terminale in Pvc Super/in gomma	mq	€ 24,16
PVCAVSEC...S1...	Avvolgibili	in Pvc	SERENA	solo telo*	con terminale in Pvc 55 mm	mq	€ 24,84
PVCAVSEC...S2...	Avvolgibili	in Pvc	SERENA	solo telo*	con terminale in ferro	mq	€ 25,81
PVCAVSEC...S3...	Avvolgibili	in Pvc	SERENA	solo telo*	con terminale in alluminio	mq	€ 30,80
Rinforzo rapporto 1:5 € 3,05/mq; 1:4 € 3,95/mq; 1:3 € 4,25/mq; 1:1 € 7,60/mq.							

Note ***minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo**: 1,50 mq;
Si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione.
Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili tipo SOLE.

*Avvertenza: L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto. Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente **Le condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio p. 62.** Mazzetta colori a pag. 60.

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A31
GUIAL..31M
24 x 31 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Terminale Pvc Super
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm



Terminale in pvc 55
TERPVC55...
55 mm



Term. alluminio 55
TERAL..14M
55 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Caten. inter. sic. stecca
CATSTE000M
150 mm

Blindatura per avv.
BLIA.HSER
7 x 8 mm