



PAINT ACRILICO FONDI

Formulato con speciali resine acriliche. Rapidissimo nell'essiccazione, asciuga in 5 minuti. Per uso professionale, adatto a qualsiasi supporto: legno, alluminio, ferro, plastica, carrozzeria auto.

ml	PZ
400	6

CODICE	COLORE	EAN
17-0221	ANTIRUGGINE GRIGIA	8019978002215
17-0223	ANTIRUGGINE ROSSA	8019978002239
17-0244	STUCCO ISOLANTE	8019978002444

FONDO EPOX SPRAY

Fondo ancorante anticorrosivo a basso spessore per materiali ferrosi, lamiere zincate, leghe leggere e alluminio, vetroresina, vecchie verniciature, ecc, previo preparazione. Offre buona resistenza ad agenti chimici, acidi ed alcali. Adatto per manufatti e strutture industriali.

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0462	400	12	8019978001508



ZINK SPRAY

Zinco spray per la zincatura galvanica a freddo. Impedisce la corrosione del rame, ferro e sue leghe. Idoneo come fondo di preverniciatura su cancelli, telai, porte, ringhiere, ecc.

CODICE	COLORI	ml	PZ	EAN
17-0105	ZINCO ARGENTO	400	6	8019978001058
17-0115	ZINCO PURO 98%	400	12	8019978204251
17-0181	ZINCO CHIARO	400	12	8019978001812

ZINK

ZINCATURA GALVANICA A FREDDO

È un fondo antiruggine con straordinarie proprietà anticorrosive di tipo galvanico ottenuto dall'azione antiossidante dai pigmenti di cui è composto.

Crea un film impermeabile e resistente alle intemperie, per interni ed esterni, adatto in ambienti industriali, montani, marini, con elevata resistenza alla salsedine.

Garantisce tenace adesione ottima copertura e protezione nel tempo.

Indicato su ferro per: cancelli, ringhiere, infissi, strutture ed elementi metallici. Indispensabile per la protezione di giunti metallici, serbatoi, tubature, nella carpenteria metallica in genere.

CODICE	ml	PZ	EAN
17-1030	750	6	8019978001355



pronto
all'uso



resa
12-14
mq/l
per mano

Eventualmente compensare l'evaporazione con diluente poliuretano della nostra linea solventi.