

PVD PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION



Derivante direttamente dalle applicazioni per l'industria aerospaziale, medica e automobilistica il P.V.D (Physical Vapour Deposition) è l'unico trattamento finora in grado di offrire un'elevata e durevole protezione superficiale della maniglia al fine di resistere al graffio e alla corrosione.

Reguitti garantisce questo prodotto perchè protetto dalle alterazioni superficiali (in normali condizioni di utilizzo) per almeno **10 ANNI**.

The surface of this product has been treated with the new PVD process Physical Vapour Deposition). This finish protects the product surfaces from atmospheric agents and normal wear. Reguitti guarantees protection from alterations and from superficial abrasion.

*The aesthetic characteristics will be maintained for at least **10 YEARS** (in normal use and cleaning conditions).*

TEST	RISULTATO RESULT
Resistenza in nebbia salina <i>Resistance to salt spray test</i>	Grado 5 - UNI EN 1670 <i>Grade 5 - UNI EN 1670</i>
Durezza <i>Hardness</i>	2000/2500 Vickers <i>2000/2500 Vickers</i>
Resistenza ai solventi <i>Resistance to solvents</i>	ILLIMITATA <i>UNLIMITED</i>
Resistenza all'acido muriatico <i>Resistance to muriatic acid</i>	ILLIMITATA <i>UNLIMITED</i>
Resistenza ai prodotti specifici anticalcare <i>Resistance to specific anti-calcareous products</i>	ILLIMITATA <i>UNLIMITED</i>
Solidità del colore alla luce (senza alterazione) <i>Colourfastness in the presence of light (without change)</i>	ILLIMITATA <i>UNLIMITED</i>

FINITURE PVD PVD FINISHES



PVD PSB
PVD Satin Black
PVD Satin Black



PVD ORO
PVD Lucido Oro
PVD Gold



PVD INOX
PVD Inox Satinato
PVD Satin Inox



PVD SAT
PVD Satinato oro
PVD Satin gold

AVVERTENZE

WARNINGS

Si raccomanda di:

- Spolverare o pulire il prodotto con panni morbidi o scamosciati.
- Lavare con acqua tiepida o detergenti a pH neutro diluito.
- Effettuare la pulizia dei prodotti verniciati e/o galvanizzati almeno ogni 2 mesi (se gli articoli sono posti all'esterno, si consiglia ogni mese). Nel caso di prodotti installati in località o in zone con molte salinità, si consiglia di effettuare la pulizia ogni due settimane (se gli articoli sono posti all'esterno, si consiglia ogni settimana).

Evitare nel modo più assoluto:

- Di installare il prodotto in ambienti freschi di pittura (attendere l'essiccazione completa di qualsiasi tipo di tinteggiatura, su muro, legno o su pavimento).
- Di installare il prodotto nelle vicinanze di parquet in legno appena posati e verniciati, pavimenti in marmo e granito appena levigati quindi montare le guarniture SOLO DOPO aver eseguito tutti i lavori.
- L'uso di sostanze corrosive contenenti acqua ossigenata, cloruri e fluoruri.
- La scalfitura ad opera di oggetti quali pagliette abrasive, chiavi, anelli, cacciaviti, viti ed altri oggetti appuntiti

Attenzione: anche i prodotti con trattamenti speciali PVD, se all'esterno, devono essere **TASSATIVAMENTE** puliti ogni 4-6 mesi, ogni mese se installati in località marine, o in zone con molta salinità, questo per togliere eventuali tracce di calcare o ruggine aerea, dovute al deposito a seguito di un naturale influsso ambientale.

It is recommended to:

- Dust or clean the product with a soft cloth or chamois leather.
- Wash with warm soapy water or diluted neutral pH detergents.
- Clean the varnish and/or galvanized products at least every 2 months (if the items are outside, it is recommended to do it every month) In the case of products installed in areas with a lot of salinity, it is recommended to clean every two weeks (if the items are outside, it is recommended to do it each week).

Avoid, in any way:

- To install the product in environments recently painted (wait for the complete drying of all types of painting, on the wall, on the wood or on the floor).
- To install the product nearby newly laid wooden floors and painted, marble floors and granite just smooth. Therefore please mount the handles and accessories ONLY AFTER the end of these works.
- The use of corrosive substances containing hydrogen peroxide, chlorides and fluorides
- The scratching by blunt objects such as scouring pads, keys, rings, screwdrivers, screws or other sharp items.

Attention: even products with the special treatments PVD, if mounted outside, must be **ABSOLUTELY** cleaned every 4-6 months; every month if they are installed in seaside resorts, or in areas with a lot of salinity, in order to remove any trace of aerial calcareous or rust due to the deposit as a result of a natural environmental influence.

